



## 832TC-Part A 열전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)

Sungji Trading CO., Ltd

번역 번호: 9.1

고용노동부 (MoL) 고시 제 2016-190에 따른 물질안전보건자료에 관한 기준

발행 일자: 02/07/2019

인쇄 날짜: 13/05/2020

L.GHS.KOR.KO

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 가. 제품명

제품명	832TC-Part A 열전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)
식별의 다른 의미	자료 없음

#### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

관련 사용 확인	애축시 경화제와 함께 사용하기 위한 에폭시 수지 (Epoxy resin for use with hardeners)
----------	---

#### 다. 공급자 정보

등록회사명	Sungji Trading CO., Ltd	MG Chemicals (Head office)
주 소	57, Bongeunsa-ro 22-gil, Gangnam-gu Seoul 06127 Korea, Republic Of	9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
전화번호	(02) 2068-7231	+ (1) 800-201-8822
팩스	(02) 2068-4563	+ (1) 800-708-9888
웹사이트	www.mgchemicals.co.kr	www.mgchemicals.com
이메일	info@mgchemicals.com	Info@mgchemicals.com

#### 응급 전화 번호

협회/기관	Verisk 3E (액세스 코드: 335388)
긴급연락번호	+82 070 4732 5813
기타 비상전화번호	자료 없음

### 2. 유해성. 위험성

#### 가. 유해성 위험성 분류

분류	만성 수생환경 유해성 (만성 2), 피부 부식성 / 피부 자극성 (구분 2), 심한 눈 손상성 / 눈 자극성 (구분 2), 피부과민성 (구분 1)
----	---

#### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자	
신호어	경고

#### 유해 위험문구

H411	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
H315	피부에 자극을 일으킴
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

#### 예방조치 문구 : 예방

P280	보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오
P261	미스트/증기/스프레이를 흡입하지 피하시오
P273	환경으로 배출하지 마시오
P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오

#### 예방조치 문구 : 대응

P302+P352	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻어내시오
P305+P351+P338	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오

## 832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)

P333+P313	피부자극성 또는 충반이 나타나면 의학적인 조치, 조언을 구하시오
P337+P313	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치, 조언을 구하시오
P362+P364	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오 재사용하기 전에 세탁하십시오.
P391	누출물을 모으시오

예방조치 문구 : 저장

해당 없음

예방조치 문구 : 폐기

P501	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오
------	------------------------------------

## 다. 유해성 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성(NFPA)

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

## 물질

혼합물의 구성은 아래 섹션을 참조하십시오

## 총합물

이름	이명(관용명)	CAS 번호	함유량
(클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체	(클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체; 포름알데히드, (클로로메틸)옥시란과 페놀과의 중합체	9003-36-5	48
A-알루미나	A-알루미나; 기타분진(유리규산 1%이하)- 알파 알루미나; 기타분진(유리규산1%이하) - 알파알루미나; 산화 알루미늄; 산화 알루미늄(성유성); 알루미늄 분말; 알파 알루미나	1344-28-1.	47
비스페놀 A 디글리시딜 에테르	비스페놀 A 디글리시딜 에테르; 에피클로로히드린-비스페놀 A 수지	25068-38-6	2
알킬화 나프타, 중	알킬화 나프타, 중	64741-65-7.	1
유리규산(SiO <sub>2</sub> )30%미만의 광물 성 분진- 카본블랙	유리규산(SiO <sub>2</sub> )30%미만의 광물성 분진- 카본블랙; 카본 블랙; 카본블랙	1333-86-4	0.7
C12-C14 알킬 글리시딜 에테르	C12-C14 알킬 글리시딜 에테르	68609-97-2	0.2

## 4. 응급조치 요령

## 응급 조치에 대한 설명

가. 눈에 들어갔을 때	만약 이 제품이 눈에 접촉될 경우: ▶ 즉시 깨끗한 흐르는 물에 눈을 씻을 것. ▶ 안구와 눈꺼풀을 분리시키고 위와 아래 깨풀을 들어올려 위아래로 움직이면서 물로 완전히 세척할 것. ▶ 만약 고통이 지속되거나 재발하면 의료적 조언을 구할 것. ▶ 눈의 상처 후의 콘택트 렌즈의 제거는 속련된 사람의 지도 아래에서만 이루어져야 할 것.
나. 피부에 접촉했을 때	만약 제품이 피부에 접촉되면: ▶ 즉시 신발을 포함한 모든 오염된 의복을 벗음 ▶ 피부와 머리카락을 흐르는 물로 씻을 것(가능하면 비누 사용). ▶ 염증이 생기면 의료적인 조언을 구할 것.
다. 흡입했을 때	▶ 연무나 소화 부산물을 흡입했을 경우: 깨끗한 공기가 있는 곳으로 이동할 것. ▶ 다른 조치는 일반적으로 필요하지 않음.
라. 먹었을 때	▶ 구토를 야기하지 말 것. ▶ 만약 구토가 유발되면, 환자를 앞 쪽으로 눕게 하던가 왼쪽 방향(가능하면 머리를 아래로)으로 두어 기도를 열어두고 흡입을 방지할 것. ▶ 환자를 유심히 관찰할 것. ▶ 졸려 하거나 의식이 악해지는 증상-즉 의식불명이 되는-를 보이는 사람에겐 음료를 절대 주지 말 것.

## 마. 기타 의사의 주의사항

증세에 따라 치료할 것.

- ▶ 알루미늄 유독성의 표시는 hypercalcaemia, 빈혈, 난치의 비타민 D osteodystrophy 그리고 진전된 뇌장애( mixed dysarthria- 언어장애, asterixis, 떨림, 치매, 초점이 있는 출도)임. 뼈 통증, 병적인 골절 그리고 몸중심에 가까운 근장애가 발생할 수 있음.
- ▶ 대개 증상들은 식사의 알루미늄 양이 과잉 하면, 몇 달에서 몇 년에 걸쳐(만성적 신장의 기능 부전 환자) 모르는 사이에 발전됨.
- ▶ 유액 알루미늄 60ug/ml 이상은 늘어난 흡수를 나타냄. 잠재적인 유독성 발생은 100ug/ml 이상 그리고, 병적인 증상들은 200ug/ml가 초과할때 나타남.
- ▶ 대폐흡사인은 투석 뇌장애와 (칼슘비타민 D의 결핍에 의한) 골연화증 치료에 사용 되어져 왔다. CaNa2EDTA는 알루미늄을 킬레이팅하는데 적은 영향을 줌.
- ▶ 용접, 맴질, 아연도금, 제련 작업에서 사용되는 구리, 마그네슘, 알루미늄, 안티몬, 철, 망간, 니켈, 아연 (또한 그 화합물) 등의 물질들은 기계적으로 분쇄하여 만들어진 것 보다 훨씬 작은 크기를 갖는 입자들이 열적으로 생성됨.
- ▶ 충분한 환기를 시키지 않거나 호흡기 보호장비가 없는 곳에서는 작업자로 하여금 급성 또는 장기 노출로 인하여 이러한 입자들에 의한 '급속 증기 열병'을 일으킬 수 있음.
- ▶ 일반적으로 노출후 4~6 시간 후 저녁 무렵 징후가 나타남. 작업자들에게 내성이 발달할 수 있으나 주말이 지나면 없어질 수 있음 (월요일 아침 열병)
- ▶ 폐기능 검사로 폐용량 감소, 좁은 기도 폐색, 일산화탄소 확산 능력 감소를 나타낼 수 있으나 수개월 후에 이러한 이상들은 해소 됨.

## 5. 폭발, 화재 시 대처방법

## 가. 적절한 소화제

- ▶ 거품.
- ▶ 분말 소화약제.
- ▶ BCF (인가 받은곳에 한해).
- ▶ 이산화탄소

#### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- |           |  |
|-----------|--|
| 소방 호환성 문제 | ▶ 질산화합물 같은 산화제에 의한 오염, 산화성 산, 염소계 표백제, 풀장 염소 등은 발화를 유발 할 수 있음. |
|-----------|--|

#### 다. 화재 진압 시 적용할 보호구 및 예방조치

화재 진압 시 적용할 보호구 및 예방조치	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려줄 것.</li> <li>▶ 산소 호흡장치와 보호장갑 적용할 것.</li> <li>▶ 되도록 누출물질이 상하수도로 유출되는 것을 막을 것.</li> <li>▶ 화재를 진압하거나, 주변지역을 냉각시킬 경우에 가는 스프레이를 이용하여 물을 뿌릴 것.</li> </ul>
화재/폭발 위험	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가연성 물질.</li> <li>▶ 열이나 불꽃에 노출 되었을 때 화재 위험성이 약간 있음.</li> <li>▶ 가열되면 팽창 또는 분해과정이 발생하며, 이것은 용기를 폭발하게 할 수 있음.</li> <li>▶ 연소시 일산화탄소를 배출 할 수 있음.</li> </ul> <p>연소 생성물은 다음과 같습니다:</p> <p>이산화탄소 (CO<sub>2</sub>) 알데하이드 금속 산화물</p> <p>유기 물질을 연소의 전형적인 다른 열분해 제품.</p>

### 6. 누출사고 시 대처방법

#### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

섹션 8을 참조하시오

#### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

섹션 12를 참조하시오

#### 다. 정화 또는 제거 방법

소량 유출	<p>환경적 유해성이 포함된 유출물.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 누출물질은 즉시 제거하고 세척할 것.</li> <li>▶ 증기는 마시지 말고 피부와 눈의 접촉을 피할 것.</li> <li>▶ 보호장비를 사용하여 직접적 접촉을 피할 것.</li> <li>▶ 모래, 흙, 비활성 물질이나 질석으로 누출물질을 포집하고 흡착할 것.</li> </ul>
주요 유출	<p>환경적 유해성이 포함된 유출물.</p> <p>중간 정도의 유해성.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사람들이 있는 곳은 청소하고 맞바람이 부는 곳으로 이동함.</li> <li>▶ 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려줄 것.</li> <li>▶ 산소 호흡장치와 보호장갑을 적용함.</li> <li>▶ 되도록 누출물질이 상하수도로 유출되는 것을 막을 것.</li> </ul>

### 7. 취급 및 저장방법

#### 가. 안전취급요령

안전 취급	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 흡입을 포함한 모든 직접적인 접촉을 피할 것.</li> <li>▶ 노출의 위험이 있을 때는 보호복을 착용할 것.</li> <li>▶ 잘 환기 되는 장소에서 사용할 것.</li> <li>▶ 오목한 곳과 웅덩이 안에 축적되는 것을 막아라.</li> <li>▶ 대기점이 확인 될 때까지 폐쇄된 공간에 들어가지 말 것.</li> <li>▶ 흡연, 갓이 없는 전등이나 점화의 원인은 삼가할 것.</li> <li>▶ 반응 가능한 물질과의 접촉을 금지할 것.</li> <li>▶ 운행 중 먹거나 마시거나 흡연을 삼가할 것.</li> <li>▶ 용기는 사용 하지 않을 때는 잘 밀봉해 두라.</li> <li>▶ 용기의 물리적인 손상을 피할 것.</li> <li>▶ 항상 사용 후엔 비누와 물로 손을 씻을 것.</li> <li>▶ 작업복은 분리해서 세탁할 것.</li> <li>▶ 작업환경에 익숙한 사람이 사용할 것.</li> <li>▶ 제조업자가 제공하는 재작과 운영의 지침서를 참고할 것.</li> <li>▶ 대기는 안전한 작업 환경이 조성되어 안전이 확보 될 수 있게 노출 표준을 만들어 수시로 체크 할 것.</li> <li>▶ 물질에 젖은 의류가 피부와 계속 접触하게 해서는 안 됩니다</li> </ul>
그 밖의 참고사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기준의 용기에 보관할 것.</li> <li>▶ 안전하게 밀봉하여 보관할 것.</li> <li>▶ 서늘/건조하고, 통풍이 잘 되는 곳에 보관할 것.</li> <li>▶ 혼재불가물질, 식품용기와는 거리를 두고 보관할 것.</li> </ul>

#### 나. (비 호환성을 포함하여) 안전한 저장 조건

적당 한 용기	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 젤 용기 또는 드럼통</li> <li>▶ 제조사가 권하는 포장.</li> <li>▶ 모든 용기를 깨끗하게 라벨이 되어 있고 틈이 없는지를 체크 할 것.</li> </ul>
피해야 할 조건	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 아민, 메르캅탄, 강산, 산화제와의 반응을 피하도록 함.</li> </ul>

#### 특정방식

섹션 1.2를 참조하시오

## 8. 노출 방지 및 개인 보호구

### 가. 화학 물질의 노출 기준, 생물학적 노출 기준

#### 산업 노출 제한 (OEL)

##### 성분 자료

자료	성분	물질 명	TWA	STEL	피크	유의
화학 물질 및 물리적인 자의 노출 기준 - 화학 물질의 노출 기준	aluminium oxide	알파-알루미나	10 mg/m3	자료 없음	자료 없음	자료 없음
화학 물질 및 물리적인 자의 노출 기준 - 화학 물질의 노출 기준	carbon black	카본 블랙	3.5 mg/m3	자료 없음	자료 없음	발암성 2, 흡입성
발암 물질 한국 (남쪽) 산업 노출 표준 (한국어)	carbon black	Carbon black (Inhalable fraction)	3.5 mg/m3	자료 없음	자료 없음	자료 없음

##### 긴급 제한

성분	물질 명	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
A-알루미나	Aluminum oxide; (Alumina)	5.7 mg/m3	15 mg/m3	25 mg/m3
비스페놀 A 디글리시딜 에테르	Bisphenol A diglycidyl ether	39 mg/m3	430 mg/m3	2,600 mg/m3
비스페놀 A 디글리시딜 에테르	Epoxy resin includes EPON 1001, 1007, 820, ERL-2795	90 mg/m3	990 mg/m3	5,900 mg/m3
유리 규산(SiO2)30%미만의 광물 성분진- 카본 블랙	Carbon black	9 mg/m3	99 mg/m3	590 mg/m3

성분	원래 IDLH	수정 IDLH
(클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체	자료 없음	자료 없음
A-알루미나	자료 없음	자료 없음
비스페놀 A 디글리시딜 에테르	자료 없음	자료 없음
알킬화 나프타, 종	자료 없음	자료 없음
유리 규산(SiO2)30%미만의 광물 성분진- 카본 블랙	1,750 mg/m3	자료 없음
C12-C14 알킬 글리시딜 에테르	자료 없음	자료 없음

##### 물질 데이터

### 노출 제어

공학적 제어(Engineering controls)는 위험 요소를 제거하거나 작업자와 위험 요소 사이에 장벽을 배치하는 데 사용합니다. 잘 설계된 공학적 제어는 작업자 보호에 매우 효과적일 수 있으며 높은 수준의 보호를 제공하기 위해 일반적으로 작업자 상호작용으로부터 독립적입니다.

공학적 제어의 기본 유형은 다음과 같습니다:

위험을 줄이기 위해 작업 활동이나 공정 방식을 변경하는 공정 제어.

선별된 위험 요소를 작업자에게 “물리적으로” 접근시키지 않는 발생원 차폐 및/또는 격리 장치와 전략적으로 작업장 환경에 공기를 “추기”하고 “제거”하는 장치. 환기 장치는 적절하게 설계된 경우 공기 오염 물질을 제거하거나 회석 시킬 수 있습니다. 환기 장치의 설계는 특정 공정 및 사용하는 화학 물질 또는 오염 물질에 적합해야 합니다.

고용주는 직원의 과다 노출을 방지하지 위해 여러 종류의 제어를 사용해야 할 수 있습니다.

정상적인 작동 조건에서는 일반 배기 장치가 적절합니다. 특정 환경에서는 국소 배기 환기 장치가 필요할 수 있습니다. 과다 노출의 위험이 존재하는 경우, 승인된 호흡 보호구를 착용하십시오. 적절한 보호를 위해서는 보호구가 정확하게 맞아야 합니다. 창고 또는 일폐된 보관 장소는 충분한 환기가 이루어져야 합니다. 작업장에서 생성된 공기 오염 물질은 다양한 “탈출” 속도를 가지며 이에 따라 오염 물질을 효과적으로 제거하기 위해 필요 한 신선한 순환 공기의 “포진 속도”가 결정됩니다.

오염 물질의 유형:	공기 속도:
탱크에서 증발하는 용제, 증기, 탈지제 등(정체 공기)	0.25-0.5 m/s (50-100 f/min)
주입 작업, 간헐적 컨테이너 충전, 저속 컨베이어 배송, 용접, 분무액비산, 산성 용 도금, 산세척에서 비롯되는 에어풀, 풀(저속으로 강제 재생 구간으로 방출)	0.5-1 m/s (100-200 f/min.)
직분사, 얇은 무스에서의 도장, 드럼 충진, 컨베이어 적재, 분쇄기 분진, 가스배출(고속 공기 운동 구간으로 강제 재생)	1-2.5 m/s (200-500 f/min.)
grinding, abrasive blasting, tumbling, high speed wheel generated dusts (높은 초기 속도로 초고속 공기 운동 구간으로 방출)	2.5-10 m/s (500-2000 f/min.)

각 범위 내에서 적절한 값은 다음에 따라 달라집니다:

범위의 하한	범위의 상한
1: 최소 또는 포진에 적합한 실내 기류	1: 교란적인 실내 기류
2: 독성이 낮거나 불쾌하지만 가지는	2: 독성이 높은 오염 물질
3: 간헐적인 소량 생산	3: 대량 생산, 과다 사용
4: 대형 후드 또는 많은 양의 공기 이동	4: 소형 후드-국소 제어만

간단한 이론에 의하면 공기 속도는 배출 파이프 개구부로부터의 거리가 증가할수록 급속도로 감소합니다. 일반적으로 속도는 배출 지점으로부터의 거리의 제곱에 비례해 감소합니다(단순한 경우). 따라서 오염원으로부터의 거리를 참조한 후 이에 맞춰 배출 지점에서의 공기 속도를 조정해야 합니다. 예를 들어, 배출 지점에서 2미터 떨어진 탱크에서 생성된 용매를 배출하기 위해서는 배출 팬에서의 공기 속도가 최소 1-2 m/s(200-400 f/min)이어야 합니다. 배출 장치 내에서 성능적 결함을 일으키는 다른 기계적 사항을 고려하면, 배출 시스템을 설치하거나 사용할 때 이론적인 공기 속도에 10 이상의 계수를 곱하는 것이 필수적입니다.

다. 개인 보호구	   
눈과 얼굴보호	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 측면이 보호되는 보호안경</li> <li>▶ 화학용 고글.</li> <li>▶ 콘택트 렌즈는 위험할 수 있음: 콘택트 렌즈는 자극물질을 흡수하거나 또는 누적할 수 있음. 렌즈착용과 제한에 대한 설명이 모든 작업장 또는 업무마다 문서화되어 있어야 함. 이것은 사용중인 화학제품 등급 및 상해 경험에 대한 렌즈의 흡착과 흡수에 대한 내용을 포함해야 함. 의료진과 응급치료원은 그 물질을 제거할 수 있도록 교육되어 있어야 하고, 필요한 장비는 쉽게 사용될 수 있어야 함. 화학물질 노출일 경우, 흐르는 물로 눈을 세척하고, 가능하면 빨리 콘택트 렌즈를 제거 해야 함. 눈의 충혈 또는 염증의 증상이 보이기 시작하면 렌즈를 제거해야 함. 렌즈는 작업자가 손을 완전히 씻고 난 후에 깨끗한 환경에서만 제거되어야 함.</li> </ul>
피부보호	아래 손보호를 참조하시오.
손 / 발 보호	<p>주의:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 이 물질은 취약한 사람에게 있어 피부 민감성을 나타낼 수 있음.</li> <li>▶ 장갑을 벗거나 다른 보호 장비를 제거할 때 가능한 모든 피부 접촉을 막기 위해 주의를 기울여야 함. 오염된 가죽제품 예를 들어 신발, 벨트, 가죽 시계밴드는 폐기되어야 함.</li> </ul> <p>적절한 보호 장갑의 선택은 제조업체의 제조업체에 따라 다를 품질의 더 마크에 또한 재료에 따라 다르지만하지 않습니다. 화학 물질은 여러 가지 물질이 준비되는 경우, 장갑 재료의 저항은 미리 계산 된 이전 애플리케이션으로 확인하는 것이 보유 할 수 없다. 물질에 대한 시간을 통해 정확한 휴식 시간은 보호 장갑 제조자가 최종 선택을 할 때 준수해야 and.has에서 얻을 수 있다. 개인 위생은 효과적인 손 관리의 핵심 요소입니다. 장갑은 깨끗한 손에 적용해야 합니다. 장갑을 사용한 후 손 세척하고 완전히 건조되어야 한다. 비 황수 모이스처 라이저 적용하는 것이 좋습니다. 적합성 및 장갑 타입의 내구성은 사용에 따라 달라집니다. 장갑의 선택에 중요한 요인은 다음과 같습니다 : . 주파수와 접촉 기간, . 장갑 재료의 내화학성, . 장갑 두께 . 손재주 (NZS 2161.1 또는 이와 동등한 국가 규격 / AS, 예를 들어, 유럽 EN 374, US F739) 관련 표준 테스트를 선택 장갑. 장기간 또는 자주 반복 하여 접촉 할 때 발생할 수 . 5 이상의 보호 클래스 장갑 (EN 374)에 따라 2백40분보다 짧은 시간은 NZS 2161년 10월 1일 또는 동등한 국가 / AS)를 권장합니다. 단지 간단한 접촉이 예상되는 경우 . 3 이상의 보호 등급을 가진 장갑 (EN 374)에 따라 60분 이상 짧은 시간은 NZS 2161년 10월 1일 또는 이와 동등한 국가 규격 / AS) 권장합니다. . 일부 장갑 폴리머 유형은 덜 움직임에 의해 영향을 받는 장기 사용을 위한 장갑을 고려할 때 고려되어야 한다. . 오염 된 장갑은 교체해야 합니다. ASTM F-739-96 어떤 응용 프로그램에 정의 된 장갑으로 평가하고 있습니다 : . 우수한 짧은 시간 &gt; 480 분 . 좋은 짧은 시간 &gt; 20 분 . 박람회 때 짧은 시간 &lt;20 분 . 불량 할 때 장갑 재료 저하 일반 응용 프로그램의 경우 일반적으로 두께보다 큰 0.35 mm와 장갑, 좋습니다. 이 장갑의 투과 효율이 장갑 재료의 정확한 조성에 의존하므로 장갑 두께가 특정 화학 물질 장갑 저항의 좋은 예측 인자가 반드시 아니라 고 강조되어야 한다. 따라서, 장갑의 선택은 또한 작업의 요구 사항을 고려하고 확기적인 시대의 지식을 바탕으로 해야 한다. 장갑 두께는 또한 장갑 제조업체, 장갑의 종류와 장갑 모델에 따라 다를 수 있습니다. 따라서, 제조업체의 기술 데이터는 항상 작업에 가장 적합한 장갑의 선택을 보장하기 위해 고려되어야 한다. 참고 : 활동에 따라야 실시되고, 다양한 두께의 장갑은 특정 작업을 위해 요구 될 수 있다. 예를 들면 : . (0.1 mm 이하로 내려) 신나 장갑 손재주 높은 수준이 요구되는 경우 요구 될 수 있다. 그러나 이러한 장갑은 짧은 기간의 보호를 제공하는 유일한 가능성이 정상적으로 단지 하나의 사용 애플리케이션을 위해, 다음의 배치가 될 것입니다. 연마 또는 천공 가능성이 있는 곳, 즉 기계 (뿐만 아니라 화학) 위험이 있는 곳 . (3 mm 이상까지) 두꺼운 장갑이 요구 될 수 있다 장갑은 깨끗한 손에 적용해야 합니다. 장갑을 사용한 후 손 세척하고 완전히 건조되어야 한다. 비 황수 모이스처 라이저 적용하는 것이 좋습니다.</p>
신체보호	아래 기타보호를 참조하시오.
기타 보호	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 작업 바지.</li> <li>▶ P.V.C. 앞치마.</li> <li>▶ 보호크림.</li> <li>▶ 피부 세척 크림.</li> </ul>

#### 호흡기보호

충분한 용량의 A형 필터

긴급 진입의 경우, 또는 증기 농도나 산소 함유량을 알 수 없는 곳에서는 카트리지 호흡용보호구를 사용해서는 안됩니다. 착용자는 호흡용보호구를 통해 어떤 냄새를 탐지하는 즉시 오염된 지역을 떠나도록 경고해야 합니다. 냄새는 마스크가 제대로 작동하지 않거나, 증기 농도가 너무 높거나, 또는 마스크를 제대로 장착하지 않았음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 제약때문에 아주 제한된 카트리지 호흡용보호구 사용만이 적절한 것으로 간주됩니다.

#### 환경 노출 관리

섹션 12를 참조하시오

### 9. 물리화학적 특성

#### 기본적인 물리적, 화학적 성질에 관한 정보

가. 외관	블랙			
나. 냄새	액체	하. 비중	1.73	
다. 냄새 역치	자료 없음	거. N목탄율 / 물 분배 계수	자료 없음	
라. Ph	자료 없음	너. 자연 발화 온도	자료 없음	
마. 녹는점/어는점	자료 없음	더. 분해 온도	자료 없음	
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	>150	러. 점도	20809.25	
사. 인화점	150	맛, 미각	자료 없음	
아. 증발 속도	자료 없음	폭발성 성질	자료 없음	
자. 인화성 (고체, 기체)	해당 없음	산화기능	자료 없음	
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한	자료 없음	표면장력 (dyn/cm or mN/m)	자료 없음	
차. 인화 또는 폭발 범위의 하한	자료 없음	취발성분(부피 퍼센트)	자료 없음	
카. 증기압	자료 없음	가스 그룹	자료 없음	
타. 용해도	溷합 할 수없는	솔루션 로 pH를 (1%)	자료 없음	
파. 증기밀도	>1	VOC g/L	자료 없음	

Continued...

## 10. 안정성 및 반응성

반응성	섹션 7를 참조하시오
가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 호환되지 않는 화학물질의 혼합</li> <li>▶ 안정적인 제품으로 고려됨</li> <li>▶ 유해물질 중합반응: 중합하지 않음</li> </ul>
유해반응 가능성	섹션 7를 참조하시오
나. 피해야 할 조건	섹션 7를 참조하시오
다. 피해야 할 물질	섹션 7를 참조하시오
라. 분해시 생성되는 유해물질	섹션 5를 참조하시오

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성 이 높은 노출경로에 관한 정보

흡입했을 때	이 물질은 흡입에 따른 건강 부작용이나 호흡기관 자극을 일으킨다고 여겨지지 않음(동물 임상 실험에 대한 EC 지침에 분류된 바에 의하면). 그럼에도 불구하고, 적어도 어느 경로에 대해서는 동물에게 노출이 되었을 때 조직체계의 부작용을 일으켰고, 고급 위생소는 작업환경 내에서 적절한 제어 계획을 이용해 노출이 최소로 유지 되도록 함.
	금속 산화물의 작은 입자를 흡입하면 갈증, 금속특유의 달고 불결한 맛, 인후 자극, 기침, 점막 건조, 피로, 전신 불쾌감을 초래할 수 있음. 두통, 에스까움, 구토, 열, 오한, 불안, 발한, 설사, 소변 과다, 피로가 야기될 수 있음. 노출로부터 벗어난 후, 회복은 24-36시간 정도 걸림
먹었을 때	실수로 이 물질을 섭취하면 건강이 손상될 수 있습니다. 충분한 과량의 경우, 이 물질은 신장에 유독할 수 있음(예: 신장에 유독함).
	알루미늄에 대한 급성 독성반응은 더욱 용해력 있는 형태에 제한됨.  이 물질을 충분한 양 투여하게 되면 간세포 독성(간에 유독)이 나타날 수 있음.
피부에 접촉했을 때	이 물질은 어떤 기준의 피부염을 보다 두드러지게 할 수 있음.  피부 접촉에도 무해한다는 여겨짐. (EC 지침에 분류된 바에 의하면) 이 물질은 상처, 외상, 활과상을 입은 부분을 통해 침투되면 건강 손상을 일으킬 수 있음.
	아물지 않은 베인 상처, 벗겨진 피부, 염증 피부에 이 물질을 노출시키지 말아야 함.  상처, 활과상, 조직 손상 등을 통하여 이 물질이 혈류 속으로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수도 있음. 이 물질을 사용하기 전에 피부를 검사하고 외부 손상으로부터 적절히 보호되는지를 확인해야 함.
눈	이 물질은 직접적인 접촉이나 어느 정도의 시간적 지연이 있은 후에 피부에 어느 정도의 염증을 야기할 수 있음. 반복적 노출은 통조, 부종, 수포의 특징이 나타나는 접촉 피부염을 야기할 수 있음.
	이 물질은 어떤 사람에게 눈의 자극을 일으키고, 적하한 후 24시간이나 그 이상의 시간에 눈에 손상을 일으킬 수 있음. 총조를 뛴 어느 정도의 염증을 예상할 수 있음.
만성	이 물질에 대한 피부 접촉은 일반적인 사람에 비하여 특정한 사람에게 민감성 반응이 나타남.  과량의 알루미늄에 노출은 퇴행성 뇌 질환인 알츠하이머 병과 연관되어 있음.
	글리시딜 에테르류는 유전적 손상과 암을 야기 할 수 있음.  비스페놀 A는 여성 생식 흐르문과 비슷한 작용을 할 수 있으며, 임신한 여성에게 투여하면, 태아를 손상시킬 수 있음. 또한, 남성의 생식기관과 정자에 손상을 줄 수 있음.

832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)	유독성	자극
	자료 없음	자료 없음
(클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체	유독성	자극
	구두 (주) LD 50: >2000 mg/kg <sup>[1]</sup>	눈 : 관찰 된 어떤 악영향 (자극하지 않음) <sup>[1]</sup>

## 832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)

	피부 (주) LD50: >400 mg/kg <sup>[2]</sup>	피부 : 관찰 된 부작용 (자극) <sup>[1]</sup>
A-알루미나	유독성 구두 (주) LD 50: >2000 mg/kg <sup>[1]</sup>	자극 눈 : 관찰 된 어떤 악영향 (자극하지 않음) <sup>[1]</sup>
		피부 : 관찰 된 어떤 악영향 (자극하지 않음) <sup>[1]</sup>
비스페놀 A 디글리시딜 에테르	유독성 구두 (주) LD 50: >2000 mg/kg <sup>[1]</sup> 피부 (주) LD50: >2000 mg/kg <sup>[1]</sup>	자극 Eye (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE Skin (rabbit): 500 mg - mild 눈 : 부작용이 관찰 (자극) <sup>[1]</sup> 피부 : 관찰 된 부작용 (자극) <sup>[1]</sup>
알킬화 나프타, 중	유독성 구두 (주) LD 50: >7000 mg/kg <sup>[2]</sup> 피부 (토끼) LD50: >2000 mg/kg <sup>[2]</sup> 흡입 (주) LC50: >3.83 mg/l/4H <sup>[2]</sup>	자극 자료 없음
유리 규산(SiO2)30% 미만의 광물성 분진- 카본블랙	유독성 구두 (주) LD 50: >15400 mg/kg <sup>[2]</sup> 피부 (주) LD50: >2000 mg/kg <sup>[1]</sup>	자극 눈 : 관찰 된 어떤 악영향 (자극하지 않음) <sup>[1]</sup> 피부 : 관찰 된 어떤 악영향 (자극하지 않음) <sup>[1]</sup>
C12-C14 알킬 글리시딜 에테르	유독성 구두 (주) LD 50: >10000 mg/kg <sup>[2]</sup>	자극 Eye (rabbit): mild [Ciba] Skin (guinea pig): sensitiser Skin (human): Irritant Skin (human): non-sensitiser Skin (rabbit): moderate Skin : Moderate 눈 : 부작용이 관찰 (자극) <sup>[1]</sup> 피부 : 관찰 된 부작용 (자극) <sup>[1]</sup>
참조 :	1 유럽 ECHA에 등록 된 물질에서 얻은 값 - 급성 독성 2. RTECS에서 추출 지정된 데이터가 아닌 한 제조업체의 SDS에서 얻은 값 - 화학 물질의 독성 효과의 등록	
(클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체	이 물질은 눈에 적당히 자극을 일으킬 수 있고, 염증으로 유도됨. 자극제에 대한 반복적, 지속적 노출로 인하여 결막염을 일으킬 수 있음.	
832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy) & (클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체 & 비스페놀 A 디글리시딜 에테르 & C12-C14 알킬 글리시딜 에테르	이 물질은 지속적, 반복적 노출로 인하여 피부 자극을 야기할 수 있으며, 피부 접촉으로 인하여 충조, 부종, 소낭 생성, 스케일링, 피부를 두껍게 할 수 있음.  접촉 알레르기는 접촉성 습진처럼 빠르게 나타나고, 더욱 드물게는 두드러기나 퀸ке부종이 나타나기도 함. 접촉성 습진의 별명은 자연형의 세포 매개성(T 림프구) 면역 반응에 관련함. 다른 알레르기성 피부 반응은 항체 매개성 면역 반응에 관련함. 접촉 알러진의 의미는 증강 장재력에 의해 간단히 결정되지는 않음.	
832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy) & 비스페놀 A 디글리시딜 에테르	비스페놀 A는 여성 생식 호르몬과 비슷한 작용을 할 수 있으며, 임신한 여성에게 투여하면, 태아를 손상시킬 수 있음. 또한, 남성의 생식기관과 정자에 손상을 줄 수 있음.  글리시딜 에테르류는 유전적 손상과 암을 야기 할 수 있음.	
(클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체 & A-알루미나 & 유리 규산(SiO2)30% 미만의 광물성 분진 - 카본블랙	문헌 조사에서 유의한 급성 독성 데이터가 발견되지 않았습니다.	

## 832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)

## 나. 건강 유해성 정보

급성 독성	✗	발암성	✗
피부부식성 또는 자극성	✓	생식 독성	✗
심한 눈 손상 또는 자극성	✓	특정 표적 장기 독성 (1회 노출)	✗
호흡기 또는 피부 민감성	✓	특정 표정 장기 독성 (반복 노출)	✗
생식 세포 변이원성	✗	흡인 유해성	✗

참조 : ✗ - 데이터를 사용할 수 종 하지 않거나 분류에 대한 기준을 채우지 않음  
✓ - 분류를 사용할 수 있도록 하는 데 필요한 데이터

## 12. 환경에 미치는 영향

## 가. 생태 독성

832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음
(글로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
LC50	96		어류	0.55mg/L	2
EC50	48		갑각류	>1-mg/L	2
EC50	72		조류 또는 기타 수생 식물	>1.8mg/L	2
NOEC	504		갑각류	0.3mg/L	2
A-알루미나	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
LC50	96		어류	0.001-0.134mg/L	2
EC50	48		갑각류	0.7364mg/L	2
EC50	72		조류 또는 기타 수생 식물	0.001-0.799mg/L	2
NOEC	240		갑각류	0.001-0.1002mg/L	2
비스페놀 A 디글리시딜 에테르	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
LC50	96		어류	1.2mg/L	2
EC50	48		갑각류	1.1mg/L	2
EC50	72		조류 또는 기타 수생 식물	9.4mg/L	2
EC0	48		갑각류	<1mg/L	2
NOEC	504		갑각류	0.3mg/L	2
알킬화 나프타, 풀	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
EC50	72		조류 또는 기타 수생 식물	=13mg/L	1
NOEC	72		조류 또는 기타 수생 식물	=0.1mg/L	1
유리 규산(SiO2)30% 미만의 광물성 분진- 카본블랙	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
LC50	96		어류	>100mg/L	2
EC50	48		갑각류	>100mg/L	2
EC50	72		조류 또는 기타 수생 식물	>10-mg/L	2
EC10	72		조류 또는 기타 수생 식물	>10-mg/L	2
NOEC	96		어류	>=1-mg/L	2
C12-C14 알킬 글리시딜 에테르	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
LC50	96		어류	>5-mg/L	2
EC50	48		갑각류	6.07mg/L	2
NOEC	48		갑각류	<10mg/L	2

참조 : 1. IUCLID 독성 데이터 2. 유럽 ECHA 등록 물질 - 생태 독성학 정보 - 수생 독성 3. EPIWIN Suite V3.12(QSAR) - 수생 독성 데이터 (추정) 4. US EPA, 생태 독성학 데이터 베이스 - 수생 독성 데이터 5. ECETOC 수생환경 유해성 평가 데이터 6. NITE(일본) - 생물 농축 데이터 7. METI(일본) - 생물 농축 데이터 8. 공급업체 데이터에서 발췌함

수생 동물에 유독하며 수생태에 장기간의 악영향을 미칠 수 있다.

환경적 독성은 n-옥타놀/물의 분할 계수(log Pow, log Kow)의 함수임.

log Pow >7.4의 폐놀은 수중 생물에게 낮은 독성을 나타내는 것으로 생각됨.

더 낮은 log Pow에서 폐놀들의 독성이 가변적임에도 불구하고, 낮은 독성(LC50값 >100mg/L)에서 높은 독성(LC50값 <1 mg/L)의 범위는 log Pow, 분자량과 방향족 링의 치환에 관련됨. 디니트로페놀들은 QSAR 평가에서 예측한 것 보다 더 독성이 있음.

Continued...

## 832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)

규산염, 2차 수산화물의 산화가 일어나는 환경 안의 알루미늄은 유기물질을 동반한 나트륨, 불소와 비소 복합체와 결합됨.

토양의 산성화는 수송할 수 있는 용액으로 알루미늄을 배출함.

산성비에 의해 알루미늄의 모이는 것 알루미늄을 식물이 섭취할 수 있게 되는 결과가 됨.

음용수 기준:

알루미늄: 200 ug/l (영국 최고치)

200 ug/l (WHO 가이드 라인)

영화물: 400 mg/l (영국 최고치)

250 mg/l (WHO guideline)

불화물: 1.5 mg/l (영국 최고치)

1.5 mg/l (WHO guideline)

질산염: 50 mg/l (영국 최고치)

50 mg/l (WHO guideline)

황산염: 250 mg/l (영국 최고치)

토양 가이드라인: 가능하지 않음.

하수구나 수로로 배출 하지 말 것.

## 나. 잔류성 및 분해성

성분	지속성 : 물 / 토양	지속성 : 공기
비스페놀 A 디글리시딜 에테르	높은	높은

## 다. 생물 농축성

성분	생물 축적
비스페놀 A 디글리시딜 에테르	중간 ( $\text{LogK}_{\text{OW}} = 3.8446$ )

## 라. 토양 이동성

성분	토양 이동성
비스페놀 A 디글리시딜 에테르	낮은 ( $K_{\text{OC}} = 1767$ )

## 마. 기타 유해 영향

사용 가능한 데이터가 없습니다.

## 13. 폐기 시 주의 사항

## 가. 폐기 방법

나. 폐기 방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 용기가 비어있더라도 여전히 화학 위험 요소/물질이 있을 수 있습니다.</li> <li>▶ 가능한 경우 재사용/재활용을 위해 공급업체에 반환하십시오.</li> </ul> <p>그 외:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 잔류물이 남아있지 않도록 용기를 충분히 확실하게 청소할 수 없거나 용기를 같은 제품의 보관에 사용할 수 없는 경우, 용기에 구멍을 뚫어 재사용을 방지하고 허가된 매립지에 묻으십시오.</li> <li>▶ 가능한 경우 라벨 경고와 SDS를 간직하고 제품에 관련된 모든 공지 사항을 준수하십시오.</li> </ul> <p>폐기물 처리 요구 사항 법률은 나라, 주마다 다를 수도 있음. 각각의 사용자는 그들의 지역의 실행 법을 참조해야 함. 규제의 체계는 일반적일 것으로 보이며, 사용자의 조사가 필요함:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 감소</li> <li>▶ 청소나 도구로부터 나온 물을 배수구로 흘려 보내지 마시오.</li> <li>▶ 폐기 전 취급을 위해 모든 쟁어낸 물을 모을 필요가 있을 수도 있음.</li> <li>▶ 모든 폐기물의 폐기 상황은 지방 법이나 규정에 문제가 될 수 있으며 이러한 것 저음을 고려해야 함. 의심 시 해당 당국에 연락해 보시오.</li> <li>▶ 가능한 어디서나 혹은 제조업체의 재활용 옵션에 대한 조언이 있는 곳 어디서든지 재활용을 할 것.</li> <li>▶ 주립 매립 폐기물 당국과 처분에 대해 문의할 것.</li> <li>▶ 허가된 지점에서 매립하거나 소각할 것.</li> <li>▶ 가능하면 용기를 재활용하거나 지정된 매립지에 폐기할 것.</li> </ul>
	나. 폐기 시 주의 사항

## 14. 운송에 필요한 정보

## 필요한 라벨

	육상 운송 (Ground) 위험물 수송을 위한 유엔 코드에 의거한 규제 사항이 없습니다. 특별 규정 375 항공 운송 (IATA) 위험물 수송을 위한 유엔 코드에 의거한 규제 사항이 없습니다. 특별 규정 A197 해양 수송 (IMDG) 위험물 수송을 위한 유엔 코드에 의거한 규제 사항이 없습니다. 특별 규정 2.10.2.7
--	---

## 육상 운송 (UN)

가. 유엔 번호	3082				
나. 유엔 적정 선적 명	기타의 환경유해물질(액체) (포함 비스페놀 A 디글리시딜 에테르)				
다. 운송에서의 위험성 등급	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>등급</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>부차적 위험</td> <td>해당 없음</td> </tr> </table>	등급	9	부차적 위험	해당 없음
등급	9				
부차적 위험	해당 없음				
라. 용기 등급	III				
마. 해양 오염 물질	환경에 유해한				

## 832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)

바. 특별한 안전 대책	특별 규정 : 274; 331; 335; 375 한정수량 : 5L
--------------	---

## 항공 운송 (ICAO-IATA / DGR)

가. 유엔 번호	3082
나. 유엔 적정 선적 명	기타의 환경유해물질(액체) (포함 비스페놀 A 디글리시딜 에테르)
다. 운송에서의 위험성 등급	ICAO/IATA 분류 : 9 ICAO/IATA 부차적 위험 : 해당 없음 ERG 코드 : 9L
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	환경에 유해한
바. 특별한 안전 대책	특별 규정 : A97 A158 A197 화물전용포장지침 : 964 화물 전용 최대 수량 / 팩 : 450 L 여객 및 화물 포장 지침 : 964 여객 및 화물 최대 수량 / 팩 : 450 L 여객 및 화물 제한 수량 포장 지침 : Y964 여객 및 화물 제한 수량 최대 수량 / 팩 : 30 kg G

## 해양 수송 (IMDG-Code / GGVSee)

가. 유엔 번호	3082
나. 유엔 적정 선적 명	기타의 환경유해물질(액체) (포함 비스페놀 A 디글리시딜 에테르)
다. 운송에서의 위험성 등급	IMDG 분류 : 9 IMDG 부차적 위험 : 해당 없음
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)
바. 특별한 안전 대책	EMS 번호 : F-A , S-F 특별 규정 : 274 335 969 제한 수량 : 5L

## Annex II of MARPOL and the IBC code에 따른 대량전송

해당 없음

## 15. 법적 규제현황

## 안전, 보건 및 환경 규제 / 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 법규

가. 산업 안전보건법에 의한 규제	해당 없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당 없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료 없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료 없음
마. 기타 국내 및 외국 법에 의한 규제	아래를 참조 하십시오

(클로로메틸렌 비스페놀 중합체(9003-36-5) 규제 목록에서 찾을 수 있다

GESAMP / EHS 종합 목록 - GESAMP의 위험 프로필

유엔 위험물 수송 모델 규정 권고안

국제 항공 운송 협회 (IATA) 위험물 규정

유엔 위험물 운송 규정에 관한 권고

국제 해상 위험물 요구 (IMDG 코드)

해양오염합동전문가그룹 (GESAMP) / 환경보건안전 (EHS) 합성물목록 - GESAMP 유해성 프로필

기존화학물질목록

A-알루미나(1344-28-1.) 규제 목록에서 찾을 수 있다

화학물질 및 물리적인 자의 노출기준 - 화학물질의 노출기준

비스페놀 A 디글리시딜 에테르(25068-38-6) 규제 목록에서 찾을 수 있다

## 832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)

GESAMP / EHS 종합 목록 - GESAMP의 위험 프로필

IMO IBC 코드 제 17 장 : 최소 요구 사항 요약

IMO MARPOL 분의 (부속서 II) - 대량으로 운반 유해 액체 물질 목록

국제 FOSFA 금지 된 즉각적인 이전화물 목록

국제 암 연구 기관 (IARC) - IARC 모노 그래프에 의해 분류 에이전트

국제 항공 운송 협회 (IATA) 위험을 규정

국제 해상 위험물 요구 (IMDG 코드)

기준화학물질목록

유엔 위험물 수송 모델 규정 권고안

유엔 위험물 운송 규정에 관한 권고

한국 GHS

해양오염합동전문가그룹 (GESAMP) / 환경보건안전 (EHS) 합성물목록- GESAMP 유해성 프로필

## 알킬화 나프타, 종(64741-65-7) 규제 목록에서 찾을 수 있다

GESAMP / EHS 종합 목록 - GESAMP의 위험 프로필

IMO IBC 코드 제 17 장 : 최소 요구 사항 요약

국제 항공 운송 협회 (IATA) 위험을 규정

국제 해상 위험물 요구 (IMDG 코드)

기준화학물질목록

유엔 위험물 수송 모델 규정 권고안

유엔 위험물 운송 규정에 관한 권고

해양오염합동전문가그룹 (GESAMP) / 환경보건안전 (EHS) 합성물목록- GESAMP 유해성 프로필

유리 규산(SiO<sub>2</sub>)30% 미만의 광물성 분진- 카본블랙(1333-86-4) 규제 목록에서 찾을 수 있다

국제 암 연구 기관 (IARC) - IARC 모노 그래프에 의해 분류 에이전트

기준화학물질목록

발암 물질 한국 (남쪽) 산업 노출 표준 (한국어)

제안 된 작업장 노출 한계의 국제 WHO 목록 (OEL) 제조 나노 물질에 대한 값 (MNMS)

화학물질 및 물리적인 자의 노출기준 - 화학물질의 노출기준

## C12-C14 알킬 글리시딜 에테르(68609-97-2) 규제 목록에서 찾을 수 있다

국제 항공 운송 협회 (IATA) 위험을 규정

국제 해상 위험물 요구 (IMDG 코드)

기준화학물질목록

유엔 위험물 수송 모델 규정 권고안

유엔 위험물 운송 규정에 관한 권고

## 국가 물품 목록 현황

국가 물품 목록	지위
호주 - AICS	예
캐나다 - DSL	예
캐나다 - NDSL	아니 ((클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체; C12-C14 알킬 글리시딜 에테르; 비스페놀 A 디글리시딜 에테르; A-알루미나; 알킬화 나프타, 종; 유리규산(SiO <sub>2</sub> )30%미만의 광물성 분진- 카본블랙)
중국 - IECSC	예
유럽 - EINEC / ELINCS / NLP	예
일본 - ENCS	아니 ((클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체; C12-C14 알킬 글리시딜 에테르; 알킬화 나프타, 종)
한국 - 기준화학물질목록	예
뉴질랜드 - NZIoC	예
필리핀 - PICCS	예
미국 - TSCA	예
대만 - TCSI	예
Mexico - INSQ	아니 (C12-C14 알킬 글리시딜 에테르; 비스페놀 A 디글리시딜 에테르)
베트남 - NCI	예
러시아 - ARIPS	아니 (알킬화 나프타, 종)
태국 - TECI	아니 ((클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체; 비스페놀 A 디글리시딜 에테르; 알킬화 나프타, 종)
참조 :	예 = 모든 성분은 목록에 있는 없음 =이 결정되지 않음 또는 하나 개 이상의 성분은 목록에 없는 및 목록에서 제외되지 않습니다 (괄호의 특정 성분을 참조)

## 16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	준비의 분류와 각각의 구성요소는 공인되고 권위 있는 출처일 뿐만 아니라 사용 가능한 참고문헌을 이용한 캠왓치 분류 위원회에 의하여 자체적 재 검토에 의해 발행 되었음.
발행 일자	SDS는 위험 의사소통 도구이며 위험 평가에 보조로 사용해야 함. 보고된 위험이 그 작업장이나 다른 장소에서도 위험한지는 많은 요소들에 따라 결정됨.
개정 횟수 및 최종 개정 일자	13/05/2020
기타	9.1, 13/05/2020

## SDS 버전 요약

번역 번호	발행 일자	섹션 이 업데이트되었습니다
2.3.1.1.1	02/07/2019	물리적 특성, 동의어, 용도

## 여러 CAS 번호가 있는 성분

이름	CAS 번호
(클로로메틸)옥시란과의 2,2'-메틸렌비스페놀 중합체	55492-52-9, 58421-55-9, 9003-36-5
A-알루미나	1344-28-1, 1011245-20-7, 1022097-81-9, 107462-07-7, 107874-14-6, 1097999-44-4, 1197416-35-5, 122784-35-4, 1234495-70-5, 1239586-42-5, 12522-88-2, 127361-04-0, 12737-16-5, 131689-14-0, 1346644-15-2, 135152-65-7, 1355357-83-3, 135667-70-8, 138361-58-7, 148619-39-0, 152743-26-5, 153858-98-1, 157516-29-5, 163581-50-8, 165390-91-0, 170448-81-4, 190401-78-6, 200295-99-4, 205316-36-5, 209552-43-2, 230616-05-4, 252756-35-7,

Continued...

## 832TC-Part A 열 전도성 에폭시 (Thermally Conductive Epoxy)

253606-46-1, 253606-47-2, 253606-45-0, 268724-08-9, 39354-49-9, 457654-46-5, 488831-46-5, 521982-71-8, 53809-96-4, 54352-04-4, 546141-61-1,  
663170-52-3, 67853-35-4, 67894-14-8, 67894-42-2, 68189-68-4, 68389-42-4, 68389-43-5, 74871-10-6, 76363-81-0, 84149-21-3, 90669-62-8, 916225-60-0,  
960377-08-6, 11092-32-3

비스페놀 A 디글리시딜 에테르	1675-54-3, 116161-20-7, 170962-54-6, 47424-12-4, 85101-00-4, 25068-38-6
------------------	---

## 정의 과 약어

PC-TWA: 허용 농도-시간 기준 평균 PC-STEL: 허용 농도-단기 폭로 한계 IARC: 국제 암 연구소 ACGIH: 미국 산업 위생사 협회 STEL: 단기 폭로 한계 TEEL: 임시 응급 폭로 한계。  
IDLH: 생명에 즉시 위험한 농도 OSF: 후각 안전 계수 NOAEL: 무독성량 LOAEL: 부작용 최저 레벨 TLV: 허용 한계 LOD: 검출 한계 OTV: 후각 역치 BCF: 생물 농축 계수 BEI: 생물학적 노출  
지수