



## 8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий

MG Chemicals UK Limited - UKR

Номер Версии: A-1.01

Паспорт безопасности (соответствует регламенту (EU) № 2015/830)

Дата выдачи: 08/02/2019

Дата Проверки: 13/05/2020

L.REACH.UKR.RU

### РАЗДЕЛ 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ

#### 1.1. Идентификатор Продукта

Название Товара	8329TCF-В
Синонимы	SDS Code: 8329TCF-Part B; Related numbers: 8329TCF-6ML, 8329TCF-50ML, 8329TCF-T50ML, 8329TCF-200ML
Другие средства идентификации	эпоксидный клей теплопроводящий

#### 1.2. Нерекомендованное применение вещества или смеси

Известное применение	отвердитель
Нерекомендованное применение	Не применимо

#### 1.3. Информация поставщика

Зарегистрированное название компании	MG Chemicals UK Limited - UKR	MG Chemicals (Head office)
Адрес	Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United Kingdom	9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
Телефон	+(44) 1663 362888	+(1) 800-201-8822
Факс	Не имеется	+(1) 800-708-9888
Веб-сайт	Не имеется	www.mgchemicals.com
Email	sales@mgchemicals.com	Info@mgchemicals.com

#### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Ассоциация / Организация	Verisk 3E (Код доступа: 335388)	Не имеется
Телефон экстренной помощи	+(1) 760 476 3961	Не имеется
Другие номера телефона экстренной связи	Не имеется	Не имеется

### РАЗДЕЛ 2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

2.1.

#### Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с регламентом (EC) № 1272/2008 [CLP] [1]	H314 - Разъедания/Раздражения Кожи Категория 1C, H317 - Кожный сенсибилизатор Категория 1B, H412 - Хроническая Водная Опасность Категория 3
Легенда:	1. Классификация по Chemwatch; 2. Классификация взяты из Директивы ЕС 1272/2008 - Приложение VI

#### 2.2. Элементы Этикетки

Элементы этикетки CLP	
-----------------------	--

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	ОПАСНОСТЬ
------------------	-----------

#### Опасности

H314	Вызывает тяжелые ожоги кожи и повреждения глаз
H317	Может вызвать аллергическую реакцию на коже
H412	Наносит вред водным организмам с долгосрочными последствиями

#### Дополнительная информация

Continued...

## 8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий

Не применимо

**Предупреждение(я): Предупреждение**

P260	Не вдыхайте пыль / дым / газ / дымку / пары / аэrozоли.
P280	Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.
P273	Избегать попадания в окружающую среду.
P272	Загрязненную рабочую одежду не следует выносить за пределы рабочего места.

**Предупреждение(я): Реакция**

P301+P330+P331	ЕСЛИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.
P303+P361+P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Удалить / снять немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / под душем.
P305+P351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и если это легко сделать. Продолжите промывание глаз.
P310	Немедленно обратиться в токсикологический центр // врачу / первую помощь
P302+P352	ЕСЛИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
P363	Загрязненную одежду необходимо постирать перед повторным использованием.
P333+P313	При раздражении кожи или кожных высыпаниях: Обратиться за советом / помощью к врачу.
P362+P364	Снимите загрязненную одежду и выстирайте ее перед повторным использованием. И промойте его перед повторным использованием.
P304+P340	ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынесите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте ему полный покой в положении, удобном для дыхания.

**Предупреждение(я): Хранение**

P405	Хранить под замком.
------	---------------------

**Предупреждение(я): Утилизация**

P501	Утилизировать содержимое / емкость на специальных участках химическое или органическое если к сжиганию при высоких температурах
------	---

**2.3. Другие опасности**

Reach - Art.57-59: Смесь не содержит веществ, вызывающих наибольшую озабоченность (SVHC) в SDS даты печати.

**РАЗДЕЛ 3 СОСТАВ/ДАННЫЕ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ****3.1. Вещества**

См. 'Состав по компонентам' в Разделе 3.2

**3.2. Смеси**

1.Хим. вещество № 2.ЕС № 3.Индекс 4.REACH Номер	% [вес]	Название	Классификация в соответствии с регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]
1.21645-51-2 2.244-492-7 3.Не имеется 4.01-2119529246-39-XXXX	57	<u>алюминий гидроксид, осущененный гель,</u> <u>99%</u>	Раздражение глаз Категория 2; H319, EUH066 <sup>[1]</sup>
1.72244-98-5 2.Не имеется 3.Не имеется 4.Не имеется	36	<u>trimercaptan ether, propoxylated</u>	Не применимо
1.90-72-2 2.202-013-9 3.603-069-00-0 4.01-2119560597-27-XXXX	7	<u>2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол,</u> <u>80%</u>	Острая токсичность (Оральная) Категория 4, Разъедания/Раздражения Кожи Категория 2, Раздражение глаз Категория 2; H302, H315, H319 <sup>[2]</sup>
<b>Легенда:</b>		1. Классификация по Chemwatch; 2. Классификация взяты из Директивы ЕС 1272/2008 - Приложение VI; 3. Классификация сделать из C & L; *	

**РАЗДЕЛ 4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ****4.1. Описание мер первой помощи**

Контакт с глазами	<p>При попадании продукта в глаза: Немедленно раскройте веки и промойте глаза проточной водой. Обеспечьте полное промывание глаза широко раздвинув веки в стороны, а также путем подъема верхнего и нижнего века. Продолжайте промывание до тех пор, сотрудники Токсикологического Центра или врач, не посоветуют вам остановиться, или по крайней мере в течение 15 минут. Незамедлительно доставьте пострадавшего в больницу или к врачу. Снятие контактных линз после травмы глаз может осуществляться только обученным персоналом.</p>
-------------------	--

**8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий**

<b>Контакт с кожей</b>	<p>При попадании на кожу или волосы: Немедленно промойте тело и одежду большим количеством воды, по возможности используя душ безопасности. Немедленно снимите всю инфицированную одежду, включая обувь. Промойте кожу и волосы проточной водой. Продолжайте промывание водой пока вам не посоветуют остановиться сотрудники Токсикологического Центра. Доставьте пострадавшего в больницу или к врачу.</p>
<b>Ингаляция</b>	<p>При вдыхании паров или продуктов горения, переместите из зоны заражения. Уложите пациента. Показаны тепло и отдых. До оказания первой помощи необходимо снять протезы, например вставные зубы, которые могут блокировать воздушные пути При отсутствии дыхания применяйте искусственное дыхание, предпочтительно с помощью клапанного реанимационного аппарата, клапанной маски или карманной маски. При необходимости, выполните CPR. Незамедлительно доставьте пострадавшего в больницу или к врачу.</p>
<b>Приём внутрь</b>	<p>Для получения консультации, немедленно обратитесь в Токсикологический Центр или к врачу. Скорее всего потребуется срочное госпитальное лечение. При проглатывании, НЕ вызывайте рвоту. При появлении рвоты, наклоните пациента вперед или положите на левый бок (желательно головой вниз), для того чтобы открыть воздушные пути и предотвратить аспирацию. Внимательно следите за состоянием пациента. Никогда не давайте жидкость человеку, у которого отмечается сонливость или находящегося без сознания. Дайте воды для полоскания рта. Затем дайте пациенту медленно попить воду в таком количестве, которое он может принять. Незамедлительно доставьте пострадавшего в больницу или к врачу.</p>

**4.2 Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и поздние**

См. раздел 11

**4.3. Индикация немедленной медицинской помощи и необходимого специального лечения**

Проведите лечение, исходя из проявившихся симптомов.

При острых или краткосрочных повторных воздействиях сильно щелочных веществ:

Иногда может развиваться дыхательная недостаточность из-за отека мягких тканей.

Кроме случаев, когда возможно осуществление прямой эндотрахеальной интубации, может понадобиться проведение крикотироидотомии или трахеотомии.

Кислород дается по показаниям.

Наличие шока предполагает перфорацию и ввод системы, а также введение жидкости.

Повреждения, вызванные щелочами проявляются во влажном некрозе, в ходе которого омыление жиров и растворение белков приводят к глубокой пенетрации вещества в ткань.

Щелочи продолжают вызывать деструктивные изменения и после воздействия.

**ОРАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:**

Предпочтительными растворителями являются молоко и вода

Взрослому следует давать не больше 2 стаканов воды.

Никогда не следует принимать нейтрализующие вещества, так как экзотермическая тепловая реакция может осложнить повреждение.

\* Очищение желудка и применение рвотных средств абсолютно противопоказаны.

\* Активированный уголь не абсорбирует щелочи.

\* Не следует применять промывание желудка.

Поддерживающая терапия включает следующее:

Прекратите питание через рот.

Применение стероидов следует начинать лишь в течение первых 48 часов, если трансмукозные повреждения подтверждаются эндоскопическим исследованием.

Внимательно оцените объем некротизированной ткани прежде чем исследовать возможность хирургического вмешательства.

Пациенты должны обращаться за медицинской помощью во всех случаях, когда они чувствуют затрудненное глотание (дисфагию).

**КОЖА И ГЛАЗА:**

Место повреждения следует промывать в течение 20-30 минут.

Повреждения глаз требуют применения соляного раствора. [Ellenhorn &amp; Barceloux: Medical Toxicology]

**РАЗДЕЛ 5 МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ****5.1. Средства пожаротушения**

- ▶ Пена.
- ▶ Сухие химические порошки.
- ▶ BCF (где возможно).
- ▶ Углекислый газ.
- ▶ Водный распылитель или туман- только при обширных пожарах.

**5.2. Особые опасности, вытекающие из субстрата или смеси****Пожарная несовместимость**

Избегайте отравления окислителями, например, нитритами, окисляющими кислотами, хлоровыми отбелителями, хлор для бассейнов и т.д., так

**Continued...**

**8329TCF-B эпоксидный клей теплопроводящий**

	как может произойти возгорание.
<b>5.3. Советы для пожарных</b>	
<b>Борьба с пожаром</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Оповестите пожарную команду и сообщите им о месте происшествия и природе опасности.</li> <li>▶ Оденьте полный защитный костюм и дыхательный аппарат.</li> <li>▶ Любыми доступными способами избегайте разливов через водосток или промывочные каналы.</li> <li>▶ Применяйте соответствующие методы тушения пожара.</li> <li>▶ Не приближайтесь к контейнерам, которые могут быть горячими.</li> <li>▶ Охлаждайте контейнеры, подверженные воздействию огня, из безопасного места.</li> <li>▶ Если это безопасно, уберите контейнеры из зоны распространения огня.</li> <li>▶ Оборудование должно быть полностью очищено после использования.</li> </ul>
<b>Опсность пожара / взрыва</b>	<p>Горючее твердое вещество, которое горит, но распространяется пламя с трудом; предполагается, что большинство органических пыли являются горючими (около 70%) - в зависимости от обстоятельств, при которых происходит процесс горения, такие материалы могут привести к возгоранию и / или взрывов пыли. Органические порошки, когда тонкодисперсны в диапазоне концентраций, независимо от размера частиц или формы и взвешенных в воздухе или какой-либо другой окислительной среде могут образовывать взрывоопасные смеси пыли воздуха и привести к возникновению пожара или взрыва пыли (в том числе вторичных взрывов). Избегайте образования пыли, в частности облака пыли в замкнутом пространстве или непроретиваемого, как загрязняющие частицы могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, и любой источник воспламенения, то есть пламя или искры, приведет к возгоранию или взрыву. Облака пыли, генерируемые тонкого измельчения твердого вещества представляют собой особую опасность; скопления мелкой пыли (420 микрон или менее) могут гореть быстро и жестко, если воспламеняться - частицы, превышающие этот предел, как правило, не образуют горючие пылевые облака; один раз инициировали, однако, более крупные частицы диаметром до 1400 мкм, будет способствовать распространению взрыва. Точно так же, как газы и пары, пыль в виде облака является воспламеняющейся только в диапазоне концентраций; в принципе, понятие нижнего предела взрываемости (Н) и верхнего предел взрываемости (В), применимы к облакам пыли, но только Н практического использования; - это из-за присущее трудности достижения однородных облаков пыли при высоких температурах (для пыли Н часто называют «минимальной взрывоопасной концентрацией», МЕС). При обработке с легковоспламеняющимися жидкостями / парами / туманом, воспламеняемые (гибридные) смеси могут быть образованы с горючей пылью. Воспламеняющиеся смеси увеличивают скорость нарастания давления взрыва и минимального зажигания энергии (минимального количества энергии, необходимого для воспламенения облака пыли - МIE) будет ниже, чем в чистой пыли в воздушной смеси. Нижний предел взрываемости (НПВ) смеси пар / пыли будет ниже, чем отдельные LELs для паров / тумана или пыли. Взрыв пыли может освободить большое количество газообразных продуктов; это, в свою очередь, создает последующее повышение давления взрывной силы, способной нанести ущерб растений и зданий и поражающих людей. Как правило, начальный или первичный взрыв происходит в замкнутом пространстве, таком как растения или техники, и может быть достаточной силы, чтобы повредить или разорвать завод. Если ударная волна от первичных взрывов поступает в окружающее пространство, оно будет мешать любые осевшие слои пыли, образуя второе облако пыли, и часто инициирует значительно больший вторичный взрыв. Все крупномасштабные взрывы в результате цепных реакций этого типа. Сухая пыль может заряжаться электростатически в результате турбулентности, пневматической транспортировки, заливки, в выхлопных каналах и во время транспортировки. Нарастание электростатического заряда может быть предотвращено путем прикрепления и заземлением. Порошковое погрузочно-разгрузочное оборудование, такие как пылесборники, сушилки и мельницы могут потребоваться дополнительные меры защиты, такие как вентилирования взрыва. Все подвижные части, входящие в контакт с этим материалом должна иметь скорость меньше, чем 1 м / сек. Внезапное высвобождение статический заряженные материалы из хранилища или технологического оборудования, в частности, при повышенных температурах и / или давлении, может привести к воспламенению, особенно в отсутствии видимого источника зажигания. Один важный эффект в виде частиц природы порошков является то, что площадь поверхности и структура поверхности (и часто содержание влаги) может изменяться в широких пределах от образца к образцу, в зависимости от того, как порошок был изготовлен и обработаны; это означает, что это практически невозможно использовать данные воспламеняемости, опубликованных в литературе для пыли (в отличие от, которые опубликованы для газов и паров), температура самовоспламенения часто цитируется для облаков пыли (минимальная температура воспламенения (МИТ)) и слои пыли (температура слоя зажигания (ЛИТ)); ЛИТ как правило, падает, как толщина слоя увеличивается.</p> <p>Продукты сгорания включают в себя:</p> <p>окись углерода (CO) двуокись углерода (CO2) оксиды азота (NOx)</p> <p>оксиды серы (SOx)</p> <p>другие продукты пиролиза, типичные для сжигания органического материала. Может выделять едкий дым.</p>

**РАЗДЕЛ 6 МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОЙ УТЕЧКЕ****6.1. Меры личной безопасности, защитное оборудование и чрезвычайные меры**

См. раздел 8

**6.2. Защита окружающей среды**

См. раздел 12

**6.3. Методы и вещества для локализации и очистки**

<b>Небольшие разливы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ У водостока для хранения или мест для применения должны быть резервуары-накопители для регулирования pH и разжижения выбросов перед тем, как сливать и удалять материалы.</li> <li>▶ Постоянно проверяйте для выявления выбросов и утечек.</li> <li>▶ Устранимте все источники воспламенения.</li> <li>▶ Немедленно очистите все места утечек.</li> <li>▶ Избегайте контакта с кожей и глазами.</li> <li>▶ Используйте защитное оборудование для контроля личного контакта.</li> <li>▶ Используйте методы сухой чистки и не поднимайте пыль.</li> <li>▶ Поместите в соответствующий маркированный контейнер для уничтожения отходов.</li> </ul>
--------------------------	--

**8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий**

- Основные выбросы**
- ▶ Эвакуируйте персонал и переместитесь в сторону, откуда дует ветер.
  - ▶ Оповестите пожарную команду и сообщите им о месте происшествия и природе опасности.
  - ▶ Оденьте полный защитный костюм и дыхательный аппарат.
  - ▶ Любыми доступными способами избегайте разливов через водосток или промывочные каналы.
  - ▶ Имейте в виду возможность эвакуации (или защиты на месте).
  - ▶ Остановите утечку, если это безопасно.
  - ▶ Препятствуйте распространению утечки с помощью песка, земли или вермикулита.
  - ▶ Соберите продукт, подлежащий восстановлению, в маркированные контейнеры для переработки.
  - ▶ Нейтрализует/очищает осадок.
  - ▶ Соберите твердые осадки и запечатайте их в маркированные цилиндры для переработки.
  - ▶ Вымойте участок, избегая разливов через водосток.
  - ▶ После завершения очистных мероприятий, очистите и помойте всю защитную одежду и оборудование. Хранение и повторное использование возможно лишь после тщательной промывки.
  - ▶ В случае загрязнения дренажной системы или водных путей, сообщите об этом в аварийную службу.

**6.4. Ссылки на другие разделы**

Рекомендация по Средствам Индивидуальной Защиты содержится в Разделе 8 SDS

**РАЗДЕЛ 7 ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ****7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения**

<b>Безопасное обращение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Избегайте любого контакта, в том числе вдыхания.</li> <li>▶ При возникновении опасности воздействия, оденьте защитный костюм.</li> <li>▶ Используйте в хорошо вентилируемых помещениях.</li> <li>▶ Избегайте контакта с сыростью.</li> <li>▶ Избегайте контакта с несовместимыми материалами.</li> <li>▶ При использовании, не рекомендуется есть, пить и курить.</li> <li>▶ Храните контейнеры в герметически закрытом состоянии когда вещество не используется.</li> <li>▶ Избегайте физического повреждения контейнеров.</li> <li>▶ После использования, всегда мойте руки мылом и водой.</li> <li>▶ Рабочую одежду необходимо мыть отдельно. Перед повторным использованием одежду также необходимо промыть.</li> <li>▶ Применяйте установленный рабочий порядок.</li> <li>▶ Следуйте инструкциям производителя по хранению и эксплуатации.</li> <li>▶ Для обеспечения безопасности условий труда, необходимо регулярно проводить проверку содержания вещества в воздухе. Органические порошки, когда тонкодисперсные в диапазоне концентраций, независимо от размера частиц или формы и взвешенных в воздухе или какой-либо другой окислительной среде могут образовывать взрывоопасные смеси пыли воздуха и привести к возникновению пожара или взрыва пыли (в том числе вторичных взрывов) Минимизация пыли в воздухе и устраниТЬ все источники воспламенения. Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр и пламени. Создание надлежащей практики по ведению домашнего хозяйства. Удалите скопления пыли на непрерывной основе путем вакуумирования или нежное подметания, чтобы избежать создания облака пыли.</li> </ul> <p>Использование непрерывного всасывания в точках образования пыли, чтобы захватить и свести к минимуму накопление пыли. Особое внимание следует уделять накладные и скрытые горизонтальные поверхности, чтобы свести к минимуму вероятности «вторичных» взрывов. Согласно стандарту NFPA 654, пылевые слои 1/32 дюйма. (0,8 мм) толщина может быть достаточным, чтобы гарантировать немедленную очистку области. Не используйте воздушные шланги для очистки. Минимизация сухой подметки, чтобы избежать образования пыли облаков. Вакуумная пыль накапливая поверхности и удалить его в области химической утилизации. следует использовать пылесосы с взрывозащищенными двигателями. Контроль источников статического электричества. Пыль или их пакеты может накапливать статические заряды, и статический разряд может быть источником воспламенения. Твердые вещества Транспортеров должны быть разработаны в соответствии с действующими стандартами (например, NFPA, включая 654 и 77) и другие национальные рекомендации. Не выливать непосредственно в горючие растворители или в присутствии воспламеняющихся паров. Оператор, упаковочный контейнер и все оборудование должны быть заземлены с электрическими связующими и заземлением систем. Пластиковые пакеты и пластик не могут быть заземлены, и антистатические пакеты не полностью защищают от развития статических зарядов. Пустые контейнеры могут содержать остаточную пыль, которая имеет потенциал, чтобы аккумулировать следующие осаждения. Такие виды пыли может привести к взрыву в присутствии соответствующего источника воспламенения. Ничего не вырезано, дрель, молотилки или сварки таких контейнеров. Кроме обеспечения такой деятельности не выполняются вблизи полных, частично пустых или порожних контейнеров без соответствующего разрешения безопасности на рабочем месте или разрешение.</p>
<b>Защита от пожара и взрыва</b>	См. раздел 5
<b>Другая Информация</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Храните в подлинных контейнерах.</li> <li>▶ Контейнеры должны быть прочно запечатаны.</li> <li>▶ Храните в прохладном, хорошо вентилируемом помещении.</li> <li>▶ Храните в местах, недоступных воздействию несовместимых веществ и контейнеров с пищевыми продуктами.</li> <li>▶ Обеспечьте защиту контейнеров от физического повреждения и регулярно проверяйте на протекание.</li> <li>▶ Соблюдайте рекомендации производителя по хранению и применению.</li> </ul> <p>Не хранить рядом с кислотами или окислителями</p> <p>Запрещается курение. Препятствуйте попаданию на вещество прямого света, источников тепла или воспламенения.</p>

**7.2. Условия для безопасного хранения, в том числе несовместимость**

<b>Подходящий контейнер</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Линованная металлическая банка, линованное металлическое ведро/банка</li> <li>▶ Пластиковое ведро</li> <li>▶ Полилинейный цилиндр</li> <li>▶ Упаковка согласно рекомендациям производителя.</li> <li>▶ Удовлетворитесь в том, что все контейнеры четко промаркованы и не протекают.</li> </ul> <p>Для материалов с малой вязкостью Цилиндры и канистры должны иметь стационарную крышку. Ящики, которые будут использоваться в качестве внутренней упаковки, должны иметь резной чехол. Для материалов с вязкостью не менее 2680 cSt. (23 градуса С) и твердых веществ (между 15 градусами С и 40 градусами С.): Упаковка съемной головки; Можно использовать банки с фрикционным укупорочным средством, а также трубы и картриджи с низким давлением.</p> <p>-</p>
-----------------------------	--

**8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий**

	При использовании комбинированных упаковок, в которых внутренние упаковки сделаны из стекла, фарфора или керамики, между внутренней и внешней упаковкой должно находиться достаточное количество инертного амортизационного материала. Это не распространяется на случаи, когда внешняя упаковка является плотно прилегающей пластиковой коробкой, а вещества могут быть совместимы с пластмассой. .
<b>Несовместимость хранения</b>	<p>Избегайте воздействия сильных кислот.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Избегайте контакта с медью, алюминием и их сплавами.</li> <li>▸ Избегайте реакции с окислителями</li> </ul>

**7.3. Особое конечное использование**

См. раздел 1.2

**РАЗДЕЛ 8 КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ****8.1. Параметры контроля****ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ (DNEL)**

Не имеется

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПБК)**

Не имеется

**ПРЕДЕЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ (OEL)****ДАННЫЕ О ИНГРЕДИЕНТАХ**

Источник	Составной компонент	Название материала	TWA	STEL	пик	Примечания
Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется

**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ**

Составной компонент	Название материала	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
алюминий гидроксид, осушенный гель, 99%	Aluminum hydroxide	8.7 mg/m3	73 mg/m3	440 mg/m3
2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	Tris(dimethylaminomethyl)phenol, 2,4,6-	3.6 mg/m3	40 mg/m3	240 mg/m3

Составной компонент	оригинальные IDLH	пересмотрены IDLH
алюминий гидроксид, осушенный гель, 99%	Не имеется	Не имеется
trimercaptan ether, propoxylated	Не имеется	Не имеется
2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	Не имеется	Не имеется

**ДАННЫЕ ВЕЩЕСТВА**

Sensory irritants are chemicals that produce temporary and undesirable side-effects on the eyes, nose or throat. Historically occupational exposure standards for these irritants have been based on observation of workers' responses to various airborne concentrations. Present day expectations require that nearly every individual should be protected against even minor sensory irritation and exposure standards are established using uncertainty factors or safety factors of 5 to 10 or more.

On occasion animal no-observable-effect-levels (NOEL) are used to determine these limits where human results are unavailable. An additional approach, typically used by the TLV committee (USA) in determining respiratory standards for this group of chemicals, has been to assign ceiling values

(TLV C) to rapidly acting irritants and to assign short-term exposure limits (TLV STELs) when the weight of evidence from irritation, bioaccumulation and other endpoints combine to warrant such a limit. In contrast the MAK Commission (Germany) uses a five-category system based on intensive odour, local irritation, and elimination half-life. However this system is being replaced to be consistent with the European Union (EU) Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL); this is more closely allied to that of the USA. OSHA (USA) concluded that exposure to sensory irritants can:

cause inflammation

cause increased susceptibility to other irritants and infectious agents

lead to permanent injury or dysfunction

permit greater absorption of hazardous substances and acclimate the worker to the irritant warning properties of these substances thus increasing the risk of overexposure.

Цель ACGIH (и других организаций) — рекомендовать предельные концентрации (TLV) (или их аналоги) для всех встречающихся на рабочем месте веществ, по которым имеются данные об их влиянии на здоровье в смеси с воздухом.

На сегодняшний день не установлено никаких предельных концентраций, даже несмотря на то, что данное вещество может неблагоприятно воздействовать на здоровье (как показывают эксперименты на животных и клинический опыт). Концентрации веществ в воздухе должны поддерживаться на наименьшем практически возможном уровне, и профессиональное воздействие вещества должно быть сведено к минимуму.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Стандарт ACGIH по профессиональному воздействию для частиц, не указанных иначе (P.N.O.S), не применяется.

**8.2. Контроль воздействия**

<b>8.2.1. Соответствующий инженерный контроль</b>	Местная вытяжная вентиляция требуется в случаях, когда твердые тела обрабатываются в качестве порошков или кристаллов; даже в тех случаях, когда частицы являются достаточно крупными, определенное количество частиц превратится в порошок в результате взаимного трения. Вытяжная вентиляция должна быть организована для предотвращения накопления и рециркуляции частиц на рабочем месте. Если в воздухе возможно накопление значительных количеств вещества даже несмотря на местную вытяжную вентиляцию, необходимо рассмотреть возможность респираторной защиты. Такая защита может состоять из: (а): противопылевых респираторов, снабженных абсорбционной кассетой;
---	--

Continued...

## 8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий

(б): респираторы с фильтром, снабженные абсорбционной кассетой или канистрой соответствующего типа;  
 (с): шлемы или маски с подачей свежего воздуха  
 Накопление электростатического заряда на частицах порошка можно предотвратить посредством связывания и заземления. Оборудование для обработки порошков, например пылесборники, сушильные аппараты и дробилки, могут требовать дополнительной защиты, в частности в форме взрывных клапанов.  
 Загрязняющие вещества, содержащиеся в воздухе и выделяемые в производственном помещении, обладают различной скоростью распространения, что в свою очередь определяет скорость притока свежего воздуха для эффективной борьбы с загрязнителями.

Тип загрязнителя:	Скорость воздуха:
прямая струя, окраска распылением заполнение, загрузка конвейера, работа дробилки, выпуск газа (активная генерация в зону быстрого движения воздуха)	1-2.5 м/с (200-500 ф/мин)
перемалывание, обработка пескоструйным аппаратом, обработка барабанной мешалкой, высокоскоростной механизм порошки, образуемые в дробильных механизмах (выпускается с большой начальной скоростью в зону очень быстрого движения воздуха).	2.5-10 м/с (500-2000 ф/мин)

В каждом диапазоне, соответствующее значение зависит от:

Нижняя оконечность цепи:	Верхняя оконечность цепи:
1: Комнатные воздушные массы, воздушные благоприятные для поглощения;	1: Разрушающие комнатные массы
2: Загрязняющие вещества низкой или незначительной токсичности	2: Загрязняющие вещества высокой токсичности
3: Скачкообразное, низкое воспроизведение	3: Высокая производительность, интенсивное использование
4: Большие зонты, обширные воздушные массы в движении	4: малые зонты, исключительно местный контроль

Согласно простой теории, скорость движения воздуха уменьшается по мере отдаления от отверстия экстракционной трубы. Скорость как правило падает в зависимости от квадрата расстояния от точки экстракции (в простых случаях). По этой причине, скорость воздуха в точке экстракции должна быть отрегулирована соответствующим образом в зависимости от расстояния до источника загрязнения. Например, скорость воздуха в экстракционном вентиляторе должна составлять как минимум 4-10 м/с (900-2000 ф/мин) для экстракции дробильных порошков, производимых на расстоянии 2 метров от точки экстракции. Прочие механические соображения, которые могут оказывать негативное воздействие на работу экстракционного аппарата, вызывают умножения теоретической скорости воздуха на 10 или более факторов, при установке или использовании экстракционных систем.

<b>8.2.2. Индивидуальная защита</b>	    
<b>Защита глаз и лица</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Химические защитные очки.</li> <li>▶ Защитная маска, закрывающая все лицо.</li> <li>▶ Контактные линзы могут представлять собой специальную опасность. Мягкие контактные линзы могут всасываться и собирать раздражители. Написанный документ правил, объясняющий ношение линз или запрещающий их использование, должен быть создан для каждого рабочего места или задания. Он должен включать обзор всасывания и адсорбции линз для класса химикатов в использовании и отчёта о случаях травм. Медицинский персонал и персонал первой медицинской помощи должны быть специально обучены как доставать линзы и нужное оборудование должно быть в наличии. В случае зимического воздействия, немедленно начни промывание глаз и достань контактные линзы как можно быстрее. Линзы должны быть извлечены при первых признаках покраснения или раздражения глаз- линзы должны быть извлечены в чистой обстановке и только после того, как рабочий вымоет хорошо руки. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59].</li> </ul>
<b>Защита кожи</b>	<p>См. Защита рук ниже</p> <p>Одевай химически защитные перчатки, например,PVC. Обувай безопасную обувь или безопасные резиновые сапоги, например, Rubber.</p>
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Данное вещество может вызывать повышенную чувствительность кожи у предрасположенных к этому людей. Следует осторожно снимать перчатки и другие средства защиты, чтобы избежать возможного контакта с кожей.</li> <li>▶ Загрязненные кожаные изделия, такие как туфли, пояса и ремешки часов, должны быть сняты и уничтожены.</li> </ul> <p>Выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, но и от других качественных признаков, которые варьируются от производителя к производителю. Там, где химическое вещество представляет собой смесь нескольких веществ, стойкость материала перчаток не может быть рассчитана заранее и имеет, следовательно, должны быть проверены перед нанесением. Точное время прорыва веществ должно быть получен от производителя защитных перчаток and.has, которые должны соблюдатьсь при принятии окончательного выбора. Личная гигиена является ключевым элементом эффективного ухода за кожей рук. Перчатки следует надевать только на чистые руки. После использования перчаток руки следует тщательно вымыть и высушить. Применение без душистого увлажняющего крема рекомендуется. Пригодность и срок службы перчаток типа зависит от условий эксплуатации. Важные факторы при выборе перчаток включают: · Частота и продолжительность контакта, · Химическая стойкость материала перчаток, · Толщина перчаток и · сортировка Выберите перчатки испытанные к соответствующему стандарту (например, Европа EN 374, США F739, AS / NZS 2161,1 или национальный эквивалент). · При длительном или часто может происходить повторный контакт, (AS / NZS 2161.10.1 или национального эквивалента прорыва времени более чем 240 минут согласно EN 374,) рекомендуется использовать перчатки с классом защиты 5 или выше. · Когда только краткого контакта, (AS / NZS 2161.10.1 или национального эквивалента прорыва времени, превышающего 60 минут в соответствии с EN 374,) рекомендуется использовать перчатки с классом защиты 3 или выше. · Некоторые виды перчаток полимерных менее подвержены воздействию движения, и это следует принимать во внимание при рассмотрении вопроса перчатки для долгосрочного использования. · Загрязненные перчатки должны быть заменены. Как определено в ASTM F-739-96 в любом приложении, перчатки оцениваются как: · Отлично, когда время прорыва&gt; 480 мин · Хорошо, когда время прорыва&gt; 20 мин · Ярмарка, когда время прорыва &lt;20 мин · Плохое, когда перчатка материал деградирует Для общих применений, перчатки с толщиной обычно выше, чем 0,35 мм, рекомендуется. Следует подчеркнуть, что толщина перчаток не обязательно является хорошим показателем стойкости перчаток к конкретному химическому, так как эффективность проникновения перчатки будет зависеть от точного состава материала перчаток. Поэтому выбор перчаток должны быть также основан на рассмотрении требований задачи и знаниях прорывного времени. Толщина материала перчаток может также варьироваться в зависимости от производителя перчаток, типа перчаток и модели перчаток. Поэтому технические данные производителей всегда следует принимать во внимание, чтобы обеспечить выбор наиболее подходящих перчаток для выполнения этой задачи. Примечание: В зависимости от активности проводятся, перчатки различной толщины могут потребоваться для выполнения конкретных задач. Например: · Более тонкие перчатки (вплоть до 0,1 мм или менее) может потребоваться, где</p>

## 8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий

	требуется высокая степень ловкости рук. Тем не менее, эти перчатки, вероятно, только чтобы дать защиту от короткой продолжительности и, как правило, будут только для одного приложения использовать, а затем утилизировать. · Более толстые перчатки (до 3 мм или более) могут потребоваться, где существует механическая (а также химические) риски т.е. там, где есть ссадины или прокол потенциал Перчатки следует надевать только на чистые руки. После использования перчатки руки следует тщательно вымыть и высушить. Применение без душистого увлажняющего крема рекомендуется.
Защита тела	См. Другая защита ниже
Другие средства защиты	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Защитная спецодежда.</li> <li>► Хлорвиниловый передник.</li> <li>► При сильном воздействии следует надевать хлорвиниловый защитный костюм.</li> <li>► Устройство для промывания глаз.</li> <li>► Обеспечьте готовый доступ к душу безопасности.</li> </ul>

**Защита органов дыхания**

Сажевый фильтр достаточной емкости. (AS / NZS 1716 и 1715, EN 143:2000 и 149:001, ANSI Z88 или национальный эквивалент)

- Если технические и административные меры не могут в должной степени исключить контакт, могут понадобиться респираторы.
- Решение об использовании средств защиты органов дыхания должно приниматься на основе профессиональной оценки, при которой учитываются данные о токсичности, измеренное время воздействия и частота и вероятность контакта работника с веществом — убедитесь, что пользователи не подвергаются высоким тепловым нагрузкам, которые могут привести к тепловому удару и перегреву, вызванному использованием средств защиты (как вариант, может использоваться электроприводной респиратор — полная маска с принудительной подачей воздуха).
- Изданы ограничения по профессиональному воздействию, где существуют таковые, должны помочь в определении пригодности выбранного средства защиты дыхательных путей. Эти средства могут быть санкционированы государством или рекомендованы поставщиком.
- Сертифицированные респираторы могут использоваться для защиты работников от вдыхания частиц, если они выбраны должным образом и проверены на плотность прилегания как часть общей программы защиты органов дыхания.
- Если появляются значительные количества взвешенной пыли, используйте проверенный респиратор-маску с принудительной подачей воздуха.
- Страйтесь избегать создания условий для запыленности.

**8.2.3. Контроль воздействия окружающей среды**

См. раздел 12

**РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА****9.1. Информация об основных физических и химических свойствах**

Признак	от бесцветного до бледно-желтого		
Физическое состояние	твердый	Относительная плотность (Water = 1)	1.59
Запах	Не имеется	Коэффициент разделения п-октанол / вода	Не имеется
Пороговое значение запаха	Не имеется	Температура самовоспламенения (°C)	Не имеется
pH (как в поставке)	Не имеется	температура разложения	Не имеется
Точка плавления / точка замерзания (°C)	Не имеется	Вязкость	>20.5
Начальная точка кипения и амплитуда кипения (°C)	Не имеется	молекулярный вес (гр/моль)	Не имеется
Точка возгорания (°C)	>93.3	Вкус	Не имеется
Коэффициент испарения	Не имеется	Взрывчатые свойства	Не имеется
Возгораемость	Не применимо	Окислительные свойства	Не имеется
Верхний уровень взрывоопасности (%)	Не имеется	Поверхностное Напряжение (dyn/cm or mN/m)	Не применимо
низший предел взрываемости(%)	Не имеется	Летучий компонент (% объема)	Не имеется
Давление пара	Не имеется	Группа газа	Не имеется
Растворимость в воде	несмешиваемый	pH в растворе (1%)	Не имеется
Плотность пара (Air = 1)	Не имеется	VOC g/L	Не имеется

**9.2. Другая информация**

Не имеется

**РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ**

10.1.Реактивность	Смотрите раздел 7.2
10.2. Химическая стабильность	Воздействие несовместимых материалов. Вещество считается стабильным. Опасность полимеризации отсутствует.
10.3. Вероятность	Смотрите раздел 7.2
10.4. Неблагоприятные условия	Смотрите раздел 7.2

## 8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий

## 10.5. Несовместимые вещества

Смотрите раздел 7.2

## 10.6. Опасные продукты разложения

Смотрите раздел 5.3

## РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 11.1. Информация о токсикологических свойствах

	<p>Вещество вызывает раздражение дыхательных путей у некоторых людей. Реакция организма на раздражение может вызывать последующее поражение легких.</p> <p>Вдыхание паров аминов может вызвать раздражение слизистых оболочек носа и горла, а также раздражение легких, сопровождающееся кашлем. В наиболее тяжелых случаях, наблюдается отек и воспаление дыхательных путей, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, слабостью и беспокойством. Возможно свистящее дыхание.</p> <p>Состояние лиц с дыхательной недостаточностью, болезнями дыхательного тракта, и такими заболеваниями, как эмфизема и хронический бронхит, может ухудшаться при вдыхании избыточных концентраций частиц.</p> <p>Опасность вдыхания растет с увеличением температуры.</p>
Вдыхаемый	<p>Заглатывание вещества может приводить к образованию ожогов в ротовой полости и желудочно-кишечном тракте.</p> <p>Амины, не содержащие бензольных колец, при проглатывании абсорбируются в кишечнике. Разъедающее действие вещества может вызывать поражения желудочно-кишечного тракта. Выделяются из организма через печень, почки и слизистую оболочку кишечника в результате расщепления ферментами.</p>
Приём внутрь	<p>Вещество <b>НЕ</b> было классифицировано в Директивах ЕС или в других системах классификации как «опасное при приеме внутрь». Причина этому — недостаточное количество подтверждающих данных о животных и человеке. Вещество может все же быть вредным для здоровья отдельных людей при приеме внутрь, в особенности, когда органы (например, печень или почки) уже нездоровы. Существующие определения вредных или токсичных веществ чаще основаны на дозах, ведущих к смертельному исходу, чем на дозах, вызывающих клинические проявления (недомогание, болезненное состояние). Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте может вызывать тошноту и рвоту. Тем не менее, в производственных условиях прием внутрь незначительных количеств не считается поводом для беспокойства.</p>
Контакт с кожей	<p>Непосредственное воздействие вещества на кожу может вызывать химические ожоги.</p> <p>Попадание на кожу не вызывает токсичных эффектов (в соответствии с классификацией Европейской Комиссии); вещество может поражать организм, проникая через раны, ссадины и царапины.</p> <p>Пары летучих аминов вызывают раздражение и воспаление кожи. Прямой контакт может вызывать ожоги. Они могут усваиваться через кожу и вызывать такие же эффекты, как и при глотании, приводя к смерти. Кожа может становиться белой, красной и покрываться волдырями.</p> <p>Следует избегать воздействия вещества на открытые раны или раздраженную кожу.</p> <p>Попадание в кровоток через порезы и ссадины может приводить к значительным системным поражениям. Проверьте кожу на наличие ран и ссадин перед применением материала и убедитесь, что любые травмы кожи защищены соответствующим образом.</p>
Глаз	<p>Вещество может вызвать химические ожоги при прямом попадании в глаза. Пары вещества могут вызывать резко выраженное раздражение.</p> <p>Вещество может вызывать раздражение и поражение глаз.</p>
хронический	<p>Постоянное и длительное воздействие разрушающих веществ может привести к разрушению зубов, воспалительные и язвенные изменения в ротовой полости и некроз (реже) челюсти. Возможно бронхиальное раздражение, сопровождающееся кашлем и частыми приступами бронхиальной пневмонии. Возможно также поражение желудочно-кишечного тракта.</p> <p>Постоянное воздействие может вызывать дерматит и/или конъюктивит.</p> <p>Долговременный контакт с дыхательными раздражителями может привести к расстройству дыхательных путей, сопровождающемуся затрудненным дыханием и смежными комплексными проблемами.</p> <p>Кожный контакт с веществом вызывает ощущение только у некоторых людей.</p> <p>При аккумуляции в теле человека, может вызывать повторяющееся в дальнейшем чувство беспокойства либо длительное профессиональное облучение..</p> <p>Длительное или постоянное воздействие на кожу может вызвать сухость с шелушением, раздражением и возможен дерматит.</p>

8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий

ТОКСИЧНОСТЬ	РАЗДРАЖЕНИЕ
Не имеется	Не имеется

Continued...

## 8329TCF-B эпоксидный клей теплопроводящий

алюминий гидроксид, осушенный гель, 99%	ТОКСИЧНОСТЬ Оральный (крыса) LD50: >2000 mg/kg <sup>[1]</sup>	РАЗДРАЖЕНИЕ Не имеется
trimercaptan ether, propoxylated	ТОКСИЧНОСТЬ Не имеется	РАЗДРАЖЕНИЕ Не имеется
2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	ТОКСИЧНОСТЬ Вдыхание (крыса) LC50: >0.125 mg/l/1hr. <sup>[2]</sup> Кожный (крыса) LD50: >973 mg/kg <sup>[1]</sup> Оральный (крыса) LD50: 1200 mg/kg <sup>[2]</sup>	РАЗДРАЖЕНИЕ Eye (rabbit): 0.05 mg/24h - SEVERE Skin (rabbit): 2 mg/24h - SEVERE

## Легенда:

1 Значение получено из Европы ИКГВ зарегистрированных веществ -Острая токсичность 2 \* Значение, полученное из SDS производителя  
Если не указано иное, информация была взята из ПТЭХФ - Перечня токсических эффектов химических веществ

8329TCF-B эпоксидный клей теплопроводящий	Контактная аллергия проявляется как контактная экзема, реже, как крапивница или отек Квинке. Патогенез контактной экземы включает замедленную клеточно-опосредованную иммунную реакцию (лимфоциты Т). Другие аллергические реакции, например, крапивница, включает гуморальные иммунные реакции. Сила контактного аллергена не определяется силой раздражения - распределение вещества и возможность контакта имеют одинаковое значение. Широко распространенное вещество, обладающее слабыми раздражающими свойствами, может быть более опасным аллергеном, чем более сильное, но менее распространенное вещество. С клинической точки зрения, вещества являются опасными, если они вызывают аллергические реакции у более чем 1% протестированных людей.
2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	Вещество может вызывать сильное раздражение глаз, приводя к резко выраженному воспалению. Многократное или длительное воздействие раздражителей может вызывать конъюктивит.
8329TCF-B эпоксидный клей теплопроводящий & 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	Вещество может вызывать раздражение кожи в результате длительного или постоянного воздействия и вызывает покраснение кожи, отеки и огрубение кожи. Повторное воздействие может вызвать появление язв.
Алюминий гидроксид, осушенный гель, 99% & trimercaptan ether, propoxylated & 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	Астматоподобные симптомы могут наблюдаться в течение нескольких месяцев или лет даже после прекращения воздействия. Это может быть вызвано неаллергическим состоянием, известным как синдром дисфункции воздушных путей (RADS) который может возникать после воздействия больших концентраций сильно раздражающих соединений. Основные критерии для диагностики RADS включают отсутствие предшествующих заболеваний дыхательной системы, развитие заболевания у неаллергических пациентов, внезапное появление астмаобразных симптомов в течение нескольких минут или часов после зарегистрированного воздействия раздражителя. Обратимая модель потока воздуха при спирометрии в присутствии средней или сильной бронхиальной гиперреактивности во время тестирования метахолином, а также отсутствие минимального лимфатического воспаления без эозинофилии, также включены в критерии для диагностики RADS. RADS (или астма) после раздражающего вдыхания является нечастым видом расстройства, которое зависит от концентрации и продолжительности воздействия раздражающего вещества. Промышленный бронхит является расстройством, возникающим в результате воздействия высоких концентраций раздражающего вещества (часто в форме частиц), и проходит полностью после прекращения воздействия. Расстройство характеризуется одышкой, кашлем и образованием слизи.
	При изучении литературы не было обнаружено существенных данных о токсикологических эффектах.

Острая токсичность	✗	Канцерогенное действие	✗
Раздражения / разъедания кожи	✓	Репродуктивная	✗
Серьезное повреждение / раздражение глаз	✗	STOT - одноразовое воздействие	✗
Респираторная или кожная сенсибилизация	✓	STOT - повторное воздействие	✗
мутагенез	✗	опасность при аспирации	✗

Легенда: ✗ – Данные либо отсутствуют, либо не заполняют критерии классификации  
✓ – Данные, необходимые, чтобы сделать классификация доступны

## РАЗДЕЛ 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 12.1. Токсичность

8329TCF-B эпоксидный клей теплопроводящий	КОНЕЧНАЯ ТОЧКА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ (ЧАСЫ)	ВИД	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
---	----------------	------------------------------------	-----	----------	----------

Continued...

## 8329TCF-B эпоксидный клей теплопроводящий

	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
алюминий гидроксид, осушенный гель, 99%	КОНЕЧНАЯ ТОЧКА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ (ЧАСЫ)	ВИД	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
	LC50	96	Рыба	0.001-0.134mg/L	2
	EC50	48	ракообразные	0.7364mg/L	2
	EC50	72	Не имеется	0.001-0.05mg/L	2
	NOEC	168	ракообразные	0.001-mg/L	2
trimercaptan ether, propoxylated	КОНЕЧНАЯ ТОЧКА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ (ЧАСЫ)	ВИД	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	КОНЕЧНАЯ ТОЧКА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ (ЧАСЫ)	ВИД	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
	LC50	96	Рыба	175mg/L	2
	EC50	72	Не имеется	2.8mg/L	2

**Легенда:**

полученные из 1. Данные о токсикологическом воздействии (IUCLID) 2. Зарегистрированные вещества согласно ECHA (Европейское Химическое агентство) –Экотоксикологическая информация Токсичность в водной среде. 3. Аудиторский отчет по системе контроля качества (QSAR) с помощью программного интерфейса EPIWIN Suite версия 3.12 (V3.12) –Данные о токсичности в водной среде (согласно оценке) 4. Управление по охране окружающей среды США (US EPA) –Данные о токсичности в водной среде. 5. Оценка токсической опасности для водной среды по данным Европейского центра экотоксикологии и токсикологии химических веществ (ECETOC). 6. Национальный институт технология и оценки (NITE) Япония –Данные о бионакоплении. 7. Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) Япония –Данные и бионакоплении. 8. Данные о поставщике.

Опасен для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

Не допускайте попадание вещества в поверхностные воды или межприливные области ниже средневысокого уровня воды. Не допускайте загрязнения воды при очистке оборудования или слиянии воды. Выбросы, образовавшиеся после использования продукта, следует ликвидировать на участке, отдаленном для выбросов.

Любыми доступными способами избегайте разливов через водосток или промывочные каналы.

Не допускайте проникновения в канализационные трубы или водные пути.

**12.2. Стойкость и расщепляемость**

Составной компонент	Стойкость: Вода/Почва	Стойкость: Воздух
2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	СИЛЬНЫЙ	СИЛЬНЫЙ

**12.3. Биоаккумулятивный потенциал**

Составной компонент	Биоаккумуляция
2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	НИЗКИЙ (LogKOW = 0.773)

**12.4. Мобильность в почве**

Составной компонент	Мобильность
2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%	НИЗКИЙ (KOC = 15130)

**12.5. Результаты оценки РВТ и vPvB**

	P	B	T
Доступные соответствующие данные	Не применимо	Не применимо	Не применимо
РВТ Критерии выполнены?	Не применимо	Не применимо	Не применимо

**12.6. Другие побочные эффекты**

Нет доступных данных

**РАЗДЕЛ 13 УТИЛИЗАЦИЯ****13.1. Методы переработки отходов**

Утилизация продукта /	Отметьте тары во избежание повторного использования и закапывания отходов.
-----------------------	--

Continued...

## 8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий

упаковки	<ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>НЕ ДОПУСКАЙТЕ</b> попадания в канализацию промывочной воды от очистительного и технологического оборудования.</li> <li>► Может понадобиться сбор всей промывочной воды для очистки перед сбросом.</li> <li>► В любых случаях сброс в канализацию может регулироваться местными законами и нормами, и их следует учитывать в первую очередь.</li> <li>► В случае сомнений необходимо связаться с ответственными органами.</li> <li>► По возможности следует использовать повторно.</li> <li>► Проконсультируйтесь с производителем по поводу возможностей повторного использования, или по поводу возможного уничтожения с региональным агентством по управлению отходами, в случае, если невозможно найти метод обработки или уничтожения.</li> <li>► Обработка и нейтрализация должны осуществляться на соответствующем заводе.</li> <li>► Обработка должна включать: смешивание в воде; нейтрализацию соответствующим кислотным растворителем с последующим захоронением на специальном полигоне или скважине в специальных аппаратах (после смешивания с соответствующими горючими материалами).</li> <li>► Дезинфицируйте пустые контейнеры. Следуйте всем инструкциям на ярлыке пока контейнеры не будут очищены и уничтожены.</li> </ul>
Обращение с отходами	Не имеется
Утилизация в сточных водах	Не имеется

## РАЗДЕЛ 14 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТУ

## Необходимые этикетки



ограниченное количество 8329TCF-6ML, 8329TCF-50ML, 8329TCF-T50ML, 8329TCF-200ML

## Наземный транспорт (ADR)

14.1. Номер ООН	3259										
14.2. Надлежащее отправочное наименование ООН	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (содержит 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%)										
14.3. Транспортный класс(ы) опасности	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Класс</td> <td style="width: 10%;">8</td> </tr> <tr> <td>ПодРиск:</td> <td>Не применимо</td> </tr> </table>	Класс	8	ПодРиск:	Не применимо						
Класс	8										
ПодРиск:	Не применимо										
14.4. Группа упаковки	III										
14.5. Опасность для окружающей среды	Не применимо										
14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Идентификация опасности (Кемлер)</td> <td style="width: 10%;">80</td> </tr> <tr> <td>Классификационный код</td> <td>C8</td> </tr> <tr> <td>Этикетка Опасности</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Специальные условия</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>ограниченное количество</td> <td>5 kg</td> </tr> </table>	Идентификация опасности (Кемлер)	80	Классификационный код	C8	Этикетка Опасности	8	Специальные условия	274	ограниченное количество	5 kg
Идентификация опасности (Кемлер)	80										
Классификационный код	C8										
Этикетка Опасности	8										
Специальные условия	274										
ограниченное количество	5 kg										

## Воздушный транспорт (ИКАО-ИАТА / ППОГ): НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ ТОВАРОВ

14.1. Номер ООН	3259														
14.2. Надлежащее отправочное наименование ООН	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (содержит 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%)														
14.3. Транспортный класс(ы) опасности	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Класс ИКАО / ИАТА</td> <td style="width: 10%;">8</td> </tr> <tr> <td>Риск ИКАО / ИАТА</td> <td>Не применимо</td> </tr> <tr> <td>Код ЧП</td> <td>8L</td> </tr> </table>	Класс ИКАО / ИАТА	8	Риск ИКАО / ИАТА	Не применимо	Код ЧП	8L								
Класс ИКАО / ИАТА	8														
Риск ИКАО / ИАТА	Не применимо														
Код ЧП	8L														
14.4. Группа упаковки	III														
14.5. Опасность для окружающей среды	Не применимо														
14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Специальные условия</td> <td style="width: 10%;">A3 A803</td> </tr> <tr> <td>Иструкции по упаковке для грузового транспорта</td> <td>864</td> </tr> <tr> <td>Максимальное количество для грузового транспорта</td> <td>100 kg</td> </tr> <tr> <td>Инструкции по упаковке для пассажирско-грузового транспорта</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td>Максимальное количество для пассажирско-грузового транспорта</td> <td>25 kg</td> </tr> <tr> <td>Инструкции по упаковке небольшого количества для пассажирско-грузового транспорта</td> <td>Y895</td> </tr> <tr> <td>Пассажирское и Грузовое Ограниченнное Количество Максимальное Количество/Упаковка</td> <td>5 kg</td> </tr> </table>	Специальные условия	A3 A803	Иструкции по упаковке для грузового транспорта	864	Максимальное количество для грузового транспорта	100 kg	Инструкции по упаковке для пассажирско-грузового транспорта	860	Максимальное количество для пассажирско-грузового транспорта	25 kg	Инструкции по упаковке небольшого количества для пассажирско-грузового транспорта	Y895	Пассажирское и Грузовое Ограниченнное Количество Максимальное Количество/Упаковка	5 kg
Специальные условия	A3 A803														
Иструкции по упаковке для грузового транспорта	864														
Максимальное количество для грузового транспорта	100 kg														
Инструкции по упаковке для пассажирско-грузового транспорта	860														
Максимальное количество для пассажирско-грузового транспорта	25 kg														
Инструкции по упаковке небольшого количества для пассажирско-грузового транспорта	Y895														
Пассажирское и Грузовое Ограниченнное Количество Максимальное Количество/Упаковка	5 kg														

## Морской транспорт (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. Номер ООН	3259
14.2. Надлежащее отправочное наименование ООН	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (содержит 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%)

## 8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий

14.3. Транспортный класс(ы) опасности	Класс IMDG 8 IMDG подпись Не применимо
14.4. Группа упаковки	III
14.5. Опасность для окружающей среды	Не применимо
14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей	Номер EMS F-A , S-B Специальные условия 223 274 Небольшое количество 5 kg

**Внутренний водный транспорт (ВОПОГ)**

14.1. Номер ООН	3259
14.2. Надлежащее отправочное наименование ООН	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (содержит 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол, 80%)
14.3. Транспортный класс(ы) опасности	8   Не применимо
14.4. Группа упаковки	III
14.5. Опасность для окружающей среды	Не применимо
14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей	Классификационный код C8 Специальные условия 274 Небольшое количество 5 kg Требуются средства PP, EP Число пожарных конусов 0

**14.7. Транспортировка больших объемов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ и МКБ кодом**

Не применимо

**РАЗДЕЛ 15 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****15.1. Правила/Законодательство безопасности, здравоохранения и охраны окружающей среды, специфичные для данного вещества или смеси****АЛЮМИНИЙ ГИДРОКСИД, ОСУШЕННЫЙ ГЕЛЬ, 99%(21645-51-2) НАЙДЕНО В СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ СПИСКАХ**

Европа ЕСНА зарегистрированных веществ - Классификация и маркировка - DSD-DPD

Европейский Союз - Европейский реестр Существующих Коммерческих Химических Веществ (EINECS) (английский)

Европа Европейский таможенный реестр химических веществ ECICS (болгарский)

Европейский таможенный реестр химических веществ - ECICS (Словакия)

Европа Европейский таможенный реестр химических веществ ECICS (Чехия)

Европейский таможенный реестр химических веществ ECICS (английских)

Европа Европейское химическое агентство (ECHA) REACH регистрационные номера

Европейское Химическое агентство (ECHA) Классификация

**TRIMERCAPTAN ETHER, PROPOXYLATED(72244-98-5) НАЙДЕНО В СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ СПИСКАХ**

Европейское Химическое агентство (ECHA) Классификация

**2,4,6-ТРИС(ДИМЕТИЛАМИНОМЕТИЛ)ФЕНОЛ, 80%(90-72-2) НАЙДЕНО В СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ СПИСКАХ**

ВОПОГ - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям

Европейский таможенный реестр химических веществ ECICS (английских)

Европа ЕСНА зарегистрированных веществ - Классификация и маркировка - DSD-DPD

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR-S 2019, шведский)

Европа Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ 2017 года, на английском языке)

Европа Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов - ADR 2017 (Русский)

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ 2017 года, французский)

Европа Европейское химическое агентство (ECHA) REACH регистрационные номера

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом (ADR 2015, на немецком языке)

Европейский Союз - Европейский реестр Существующих Коммерческих Химических Веществ (EINECS) (английский)

Европейское Соглашение о Международной дорожной Перевозке Опасных Грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ 2011 года, испанский)

Европейский Союз (EC) в приложении I к директиве 67/548/EEC по Классификации и Маркировки Опасных Веществ - Обновлено АТР: 31

Европейское Химическое агентство (ECHA) Классификация

Европейский Союз (EC) Перевозки Опасных Грузов автомобильным транспортом - Перечень Опасных Грузов (на английском языке)

Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Таблица А: Перечень опасных грузов - РИД 2017 (на английском языке)

Европейский Союз (EC) Перевозки Опасных Грузов автомобильным транспортом - Перечень Опасных Грузов (немецкий)

Рекомендации организации Объединенных Наций по перевозке Опасных Грузов : типовые Правила (на английском языке)

Европейский Союз (EC) Перевозки Опасных Грузов автомобильным транспортом - Перечень Опасных Грузов (французский)

Рекомендации организации Объединенных Наций по перевозке Опасных Грузов : типовые Правила (на испанском языке)

Европейский союз (EC) Регламент (EC) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей - Приложение VI - Chemwatch стандартный формат

Рекомендации Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов не Типовых правил (китайский)

Европейский Союз (EC) Регламента (EC) № 1272/2008 ' о Классификации, Маркировке и Упаковке Веществ и Смесей, приложение VI

Этот справочный листок данных безопасности в соответствии со следующим законодательством ЕС и его адаптациями - насколько это применимо -: 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33 / EC 91/689/EЭС, 1999/13/EC, Регламент (EC) № 2015/830, Регламент (EC) № 1272/2008 и их поправки

**15.2. Оценка химической безопасности**

статус Национального кадастра

Continued...

## 8329TCF-В эпоксидный клей теплопроводящий

National Inventory	Status
Australia - AICS	да
Canada - DSL	да
Canada - NDSL	нет (2,4,6-три(диметиламинометил)фенол, 80%; алюминий гидроксид, осушенный гель, 99%; trimercaptan ether, propoxylated)
China - IECSC	да
Europe - EINEC / ELINCS / NLP	нет (trimercaptan ether, propoxylated)
Japan - ENCS	нет (trimercaptan ether, propoxylated)
Korea - KECI	да
New Zealand - NZIoC	да
Philippines - PICCS	да
USA - TSCA	да
<b>Легенда:</b>	<i>Да = Все ингредиенты по инвентаризации Нет = Не определен или один или более ингредиенты, не на инвентаре и не освобождаются от перечисления (см определенных ингредиентов в скобках)</i>

**РАЗДЕЛ 16 ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Дата Проверки	13/05/2020
начальная дата	23/05/2018

**Полный текст риска и опасности коды**

H302	При проглатывании наносит вред
H315	Вызывает раздражение кожи
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз

**Другая информация****Ингредиенты с несколькими номерами CAS**

Название	Хим. вещество №
алюминий гидроксид, осушенный гель, 99%	21645-51-2, 1330-44-5, 1302-29-0, 12252-70-9, 51330-22-4

Классификация препарата и его отдельных компонентов была произведена, опираясь на официальные и авторитетные источники, а также на независимые рассмотрения Комитетом Chemwatch, которые использовали имеющиеся ссылки в литературе.

SDS является инструментом вредности и должны быть использованы для оказания помощи в оценке рисков. Многие факторы определяют сообщаемые опасности, являются ли риски на рабочем месте или других параметров. Риски могут быть определены путем ссылки на экспозиции сценариев. Масштаб использования, должны быть рассмотрены частота использования и текущих или доступных технических средств контроля.

**Причина изменения**

A-1.01 - Обновление до экстренного контактного телефона.