402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Fiche de Données de Sécurité

Section 1 : Identification

Identificateur du Produit et Autres Moyens d'Identification

Identificateur de Produit : 402E

Autres Moyens d'Identification : Super Duster Électronique / Electronic Super Duster

N° de Pièces Connexes : 402E

Usage Recommandé et Restrictions d'Utilisation du Produit Chimique

Usage : Dépoussiéreur pour l'entretien de l'électronique
Usage contre-indiqué : Pas disponible

Données Relatives au Fabricant ou Fournisseur

Fabricant

MG Chemicals
1210 Corporate Drive
Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

☎	+1-800-340-0772	☎	+1-905-331-1396
FAX	+1-800-340-0773	**FAX**	+1-905-331-2682
COURRIEL	support@mgchemicals.com	**COURRIEL**	info@mgchemicals.com
WEB	www.mgchemicals.com		

COURRIEL (Personne Compétente**):** fds@mgchemicals.com

Numéro de Téléphone en Cas d'Urgence

Pour les incidents avec des matériaux dangereux SEULEMENT (fuites, déversements, incendies, expositions ou accidents)
USA ou CANADA—Appeler Verisk 3E au ***+1-866-519-4752*** or ***+1-760-476-3962***
(Code d'accès : 335388)

Pour les urgences impliquant le transport de marchandises dangereuses; 24 h/24, 7 j/7
CANADA—Appeler CANUTEC à frais virer au ***+1-613-996-6666*** ou par cellulaire ****666***

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 2 : Identification des Dangers

Classification des Matériaux Chimiques Dangereux

Catégories SGH

Selon les données disponibles, ce produit ne répond pas aux critères de classification de HCS 2012 ou SIMDUT 2015.

Le produit est classé comme un article et est exempté de la classification SGH, mais les informations relatives aux dangers sont fournies en bonne foi, à titre indicatif seulement.

Dans des conditions normales d'utilisation, la batterie lithium-ion est intégrée à l'appareil ; par conséquent, il ne présente pas de risques physiques ou sanitaires immédiats. Mais si la batterie est endommagée, ouverte ou brûlée, cela peut entraîner des risques physiques, tels qu'un risque d'incendie, ainsi que des risques pour la santé en raison de l'exposition à des produits chimiques dangereux par inhalation, contact avec la peau ou les yeux et ingestion.

Éléments d'Étiquette

Mention	*Aucune mention mandatée*
Symboles	**Mention de Danger**
Aucun symbole mandaté	Aucune

Dangers Non Classifiés Ailleurs

Autres Critères	**Mention de Danger/ Conseils de Prudence**	**Mention**	**Symboles**
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 3 : Composition/Information sur les Ingrédients

No. CAS	Nom Chimique	%(Poids)
12190-79-3	lithium cobalt oxide	15-40%
7782-42-5	graphite	10-30%
21324-40-3	lithium hexafluorophosphate	10-30%
7440-50-8	copper	7-13%
7429-90-5	aluminum	5-10%
7440-02-0	nickel	1-5%

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 4 : Premiers Soins

Condition d'Exposition	*Code SGH: Conseils de Prudence*
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX	P305 + P351 + P338
Symptômes Immédiat	Faible toxicité : *rougeur, irritation légère*
Intervention	Rincer avec précaution avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si elles sont présentes et si elles s'enlèvent facilement. Continuer de rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU	P302 + P352
Symptômes Immédiat ou Différés	Faible toxicité : *irritation légère*
Intervention	Laver abondamment à l'eau.
EN CAS D'INHALATION	P304 + P340
Symptômes Immédiat	Faible toxicité
Intervention	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D'INGESTION	P301 + P330, P331
Symptômes Immédiat	Faible toxicité
Intervention	Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.

Section 5 : Mesures à Prendre en Cas d'Incendie

Moyens d'extinctions	Utiliser des moyens d'extinction adaptés aux matériaux environnants En cas d'incendie de batterie, utiliser de la poudre d'extinction métallique ou du sable sec. Éviter les moyens d'extinction à l'eau.
Danger Spécifiques	Non inflammable ou combustible, mais brûle si impliqué dans un incendie
Produits de Combustion	Produit de l'oxyde de silicone (SiO_2) et des oxydes de carbone (CO, CO_2).
Pompier	Porter un appareil respiratoire autonome et une tenue de feu complète.

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 6 : Mesures à Prendre en Cas de Déversements Accidentel

Protection Individuelle	Voir l'équipement de protection individuelle dans la Section 8. Pour les batteries endommagées, portez des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de sécurité.
Précautions à Prendre pour l'Intervention	Nettoyer la surface du déversement avec de l'eau et du savon et collecter les déchets dans un contenant pour déchets électroniques.
Précautions pour l'Environnement	Éviter le rejet dans l'environnement.
Méthode de Confinement	Sans objet
Méthode de Nettoyage	Collecter les déchets dans un contenant pour les déchets électroniques. Utiliser de l'eau et du savon nettoyer les résidus.
Méthode d'Élimination	Déposer les déchets à un point de dépôt pour déchets électroniques officiels.

Section 7 : Manutention et Stockage

Prévention	Tenir hors portée des enfants. Ne pas ouvrir, démonter, écraser ou brûler la cellule de batterie. Ne laissez pas les bornes se court-circuiter. Ne pas exposer à une chaleur élevée ou à des incendies. Évitez la lumière directe du soleil. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau.
Manutention	Porter un équipement de protection des yeux.
Stockage	Pour un stockage à long terme, conserver entre -10 °C et 35 °C.

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 8 : Contrôle de l'Exposition/Protection Individuelle

Substances Ayant des Limites d'Expositions Professionnelle

Nom chimique	Pays/Provinces	Limite d'Exposition Admissible (PEL)	Limite d'Exposition à Court Terme (LECT)
Oxyde de lithium-cobalt	ACGIH	0.02 mg/m^3	Non établi
(Cobalt et inorganique	U.S.A. OSHA	0.1 mg/m^3	Non établi
composés comme le cobalt)	Canada AB	0.02 mg/m^3	Non établi
	Canada BC	0.02 mg/m^3	Non établi
	Canada ON	0.02 mg/m^3	Non établi
(fumées ou poussières)	Canada QC	0.05 v	Non établi
Graphite	ACGIH	2 mg/m^3	Non établi
	U.S.A. OSHA	15 mppcf	Non établi
	Canada AB	2 mg/m^3	Non établi
	Canada BC	Non établi	Non établi
	Canada ON	2 mg/m^3	Non établi
	Canada QC	2.5 mg/m^3	Non établi
Cuivre	ACGIH	1 mg/m^3	Non établi
	U.S.A. OSHA	Non établi	Non établi
	Canada AB	1 mg/m^3	Non établi
	Canada BC	Non établi	Non établi
(Poussière)	Canada ON	1 mg/m^3	Non établi
	Canada QC	Non établi	2 mg/m^3
Aluminium	ACGIH	1 mg/m^3	Non établi
(métal et insoluble	U.S.A. OSHA	15 mg/m^3	Non établi
composes)	Canada AB	2 mg/m^3	Non établi
	Canada BC	Non établi	Non établi
	Canada ON	1 mg/m^3	Non établi
	Canada QC	Non établi	Non établi
Nickel	ACGIH	1.50 mg/m^3	Non établi
	U.S.A OSHA	1 mg/m^3	Non établi
	Canada AB	1.50 mg/m^3	Non établi
	Canada BC	0.05 mg/m^3	Non établi
	Canada ON	1 mg/m^3	Non établi
	Canada QC	1 mg/m^3	Non établi

Note : Les limites d'exposition d'ACGIH[1], d'OSHA (Table Z-1), et des provinces canadiennes furent consultées. Les limites de la base de données FDS des fournisseurs furent également consultées. Les limites d'exposition à court terme (LECT) sont généralement pour 15 min et limites à long terme d'exposition admissible (PEL) pour 8 h.
mppcf = Million de particules par pied cube d'air
basé sur des échantillons d'impact comptés par la technique du champ lumineux

Suite de section sur la page suivante

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Paramètres de Contrôles

Ventilation

Une ventilation normale est généralement adéquate, sauf dans les zones fermées ou basses.

Étant donné que les composants de la batterie sont scellés dans l'appareille et la batterie, il n'y a pas de danger pour la respiration dans des conditions normales.

Equipment de Protection Individuelle

Protection des yeux

Portez des lunettes de protection appropriées.

RECOMMANDATION : Veiller à ce que les lunettes ont des écrans latéraux de protection.

Protection de la Peau

En cas de contact probable, porter des gants de protection en nitrile ou d'autres gants résistants aux produits chimiques.

Protection Respiratoire

Dans des conditions normales d'utilisation, aucune protection respiratoire ne devrait être requise en raison de la faible exposition aux fumées et vapeurs.

Au-dessus de 10 x LEMT, utilisez un appareil respiratoire à pression positive avec à alimentation d'air ou un appareil respiratoire autonome.

RECOMMANDATION : Consulter un détaillant ou fabricant pour vous assurer que la cartouche du masque faciale ou demi-masque est conforme aux normes NIOSH (É.-U.) pour ingrédient répertorié dans la Section 3. L'appareil devrait être ajusté pour l'employer Par un expert.

Hygiène Préventives

Lavez vos mains soigneusement après l'usage du produit.

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 9 : Propriétés Physiques et Chimiques

État Physique	Solide	**Limite Inférieure d'Inflammabilité**	Sans objet
Apparence	Objet	**Limite Supérieure d'Inflammabilité**	Sans objet
Odeur	Sans odeur	**Pression de Vapeur @ 20 °C**	Pas disponible
Seuil d'Odeur	Pas disponible	**Densité de Vapeur**	Pas disponible
pH	Pas disponible	**Densité Relative @25 °C**	Pas disponible
Point de Fusion/ Point de Congélation	Pas disponible	**Solubilité Dans l'Eau**	Insoluble
Point Initial d'Ébulition	Pas disponible	**Coefficient de Partage n-octanol/eau**	Pas disponible
Point d'Éclair	Pas disponible	**Température d'Auto-inflammation**	Pas disponible
Taux d'Évaporation	Pas disponible	**Température de Décomposition**	90 °C [194 °F]
Inflammabilité	Sans objet	**Viscosité @25 °C**	Pas disponible

Section 10 : Stabilité et Réactivité

Réactivité	Pas disponible
Stabilité chimique	Stable sous les conditions de température et de pression normale
Conditions à éviter	Ne pas chauffer au-dessus de 70°C. Éviter d'exposer les matériaux à des conditions humides pour des longues périodes. Ne pas déformer, démonter ou écraser.
Matériaux Incompatibles	Oxydants forts, acides forts
Polymérisation	Ne se produira pas
Produits de Décomposition	Peut produire des fumées toxiques et peut former des peroxydes.

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 11 : Données Toxicologiques

Sommaire des Effets et Symptômes par Voies d'Exposition

Yeux	Faible Toxicité—Aucun effet toxique connu
Peau	Faible Toxicité—Aucun effet toxique connu
Inhalation	Faible Toxicité—Aucun effet toxique connu
Ingestion	Faible Toxicité—Aucun effet toxique connu
Chronique	Faible Toxicité—Aucun effet toxique connu

Toxicité Aiguë (Concentrations et Doses Létales)

Nom Chimique	DL50 oral	DL50 dermique	CL50 inhalation
oxyde de lithium-cobalt	>5 000 mg/kg Rat	>2 000 mg/kg Lapin	5.05 mg/L Rat 4 h (poussière)
graphite	>2 000 mg/kg Rat	Pas disponible	2 mg/L Rat 4 h
hexafluorophosphate de lithium	>50 mg/kg Rat	Renoncé-corrosif	Renoncé-corrosif
cuivre	>2 500 mg/kg Rat	>2 000 mg/kg Rat	5.11 mg/L Rat 4h (poussière)
aluminium	>2 000 mg/kg Rat	Pas disponible	Pas disponible
nickel	>5 000 mg/kg Rat	Not available	10.20 mg/L Rat 1 h (poussière)

Note : Les données de toxicité de la base de données de l'ECHA ont été consultées. Les données des FDS des fournisseurs ont également été consultées.

Suite de section sur la page suivante

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Autre Effets Toxiques

Corrosion/irritation de la peau	En cas de rupture de cellule, l'hexafluorophosphate de lithium (1-) est une substance corrosive pour la peau de catégorie 1A
Lésions/irritation des yeux	En cas de rupture cellulaire, l'hexafluorophosphate de lithium (1-) est une substance nocive pour les yeux de catégorie 1
Sensibilisation respiratoire et de la peau (risque de réactions allergiques)	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Cancérogénicité (risque de cancer)	**Dioxyde de cobalt-lithium [12190-79-3]** Groupe 2B du CIRC : Peut-être cancérogène pour l'homme ACGIH A3 : Cancérogène animal confirmé avec pertinence inconnue pour l'homme CA Prop 65 : Répertorié comme cancérogène NTP : On peut raisonnablement penser qu'il est cancérogène pour l'homme
Mutagénicité (risque d'effet génétique héréditaire)	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction (risque de stérilité ou d'effet sur les fonctions reproductives)	En cas de rupture cellulaire, le dioxyde de cobalt-lithium est un toxique pour la reproduction de catégorie 1B.
Tératogénicité (risque pour la malformation des fœtus)	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxique pour certains organes cibles — exposition unique	En cas de rupture de la cellule, les fumées et les vapeurs peuvent être des irritants respiratoires.
Toxique pour certains organes cibles —exposition répétées	En cas de rupture cellulaire, l'hexafluorophosphate de lithium (1-) est une substance toxique STOT-RE de catégorie 1 qui endommage les os et les dents. Le carbonate d'éthylène est un toxique STOT-RE de catégorie 2 qui endommage les reins
Danger d'aspiration	N'est pas applicable. Il n'y a pas de composants de catégorie 1 et la viscosité cinématique est >20.5 mm^2/s.

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 12 : Données Écologiques

Les critères du Code IMDG, les fiches signalétiques des matières premières, ainsi que les données de la base de données enregistrées de l'agence européenne pour les produits chimiques (http://echa.europa.eu) ont été utilisés pour appuyer la classification.

Le dioxyde de cobalt-lithium est une substance toxique aquatique chronique de catégorie 1, M = 10.

Écotoxicité Aiguë

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Écotoxicité Chronique

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Biodégradation

Pas disponible

Bioaccumulation

Pas disponible

Autres Effets

Pas disponible

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 13 : Données sur l'Élimination

Éliminer le contenu conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale. Déposer les déchets à un point de dépôt pour déchets électroniques officiels.

Section 14 : Information Relatives au Transport

Spécifications du ventilateur électronique 402^{E}

Capacité de la batterie : 2000 mAh

Tension de la batterie : 11,1 V

Puissance en wattheures : 22,2 Wh

Poids de la batterie : 137 g

Poids brut unitaire : 362 g

La batterie lithium-ion du souffleur d'air comprimé

- Satisfait aux exigences de la sous-section 38.3 de la partie III du Manuel d'épreuves et de critères.
- Offre une protection contre les dommages et les courts-circuits, y compris une protection contre le contact avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourrait entraîner un court-circuit.

Suite de section sur la page suivante

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Voie Terrestre

Référer aux Règlements TMD (Règlementation Canadienne sur le Transport des Marchandises Dangereuses) et **É.-U. US DOT 49 CFR** (Parties 100 à 185)**.**

TMD Lorsqu'il n'y a pas plus de deux colis de moins de 5 kg nets (ou ≤36 pièces) de batterie au lithium chaque, ce produit peut être expédié sans documentation ni marquage d'expédition dangereux car l'exemption pour les petites batteries s'applique conformément aux exigences de la disposition spéciale 34.

S'il y a plus de deux colis en envoi, inclure la marque de batterie au lithium avec l'ID UN 3481.

DOT Lorsqu'il n'y a pas plus de deux colis de moins de 5 kg nets (ou ≤36 pièces) de batterie au lithium chaque, ce produit peut être expédié sans documentation ni marquage d'expédition dangereux car l'exemption pour les petites batteries s'applique conformément aux exigences de §173.185(c) et la provision spéciale 181.

S'il y a plus de deux colis en envoi, inclure la marque de batterie au lithium avec l'ID UN 3481.

Caisse de 32 unités de 402E = 4.38 kg poids net de batteries

UN Nombre: UN3481

Nom d'expédition: BATTERIES LITHIUM-ION CONTENU DANS L'ÉQUIPEMENT

Classe: 9

Groupe d'emballage: II

Polluant marin : Non

INSTRUCTION : Assurez-vous que les exigences réglementaires sont respectées. Lors de l'expédition, déclarez la présence de la batterie lithium-ion dans l'appareil aux transporteurs postaux, coursiers ou sociétés de transport.

Suite de section sur la page suivante

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Voie Aérienne

Reportez-vous à la réglementation OACI-IATA sur les marchandises dangereuses.

Lorsqu'il n'y a pas plus de deux colis de moins de 5 kg chacun, ce produit peut être expédié au Canada et aux États-Unis sans documentation d'expédition dangereuse, mais doit inclure la marque de la batterie au lithium avec le numéro d'identification UN 3481.

Si le poids net du colis dépasse 5 kg de batterie au lithium, ajoutez un texte indiquant que l'expédition est interdite par les Aéronefs de Passagers ou utilisez l'étiquette Avion-Cargo Seulement.

Il est interdit de transporter par avion des batteries endommagées, défectueuses, rappelées ou recyclées.

Caisse de 32 unités de 402E = 4.38 kg poids net de batteries

UN Nombre: UN3481

Nom d'expédition: BATTERIES LITHIUM-ION CONTENU DANS L'ÉQUIPEMENT

Classe: 9

Groupe d'emballage: II

Polluant marin : Non

INSTRUCTION : Assurez-vous que les exigences réglementaires sont respectées. Lors de l'expédition, déclarez la présence de la batterie lithium-ion dans l'appareil aux transporteurs postaux, coursiers ou sociétés de transport.

Voie Maritime

Référer au Règlement IMDG.

IMDG Peut être expédié sans documentation ni marquage d'expédition dangereux car l'exemption pour les petites batteries s'applique conformément à la disposition spéciale 188.

Caisse de 32 unités de 402E = 4.38 kg poids net de batteries

UN Nombre: UN3481

Nom d'expédition: BATTERIES LITHIUM-ION CONTENU DANS L'ÉQUIPEMENT

Classe: 9

Groupe d'emballage: II

Polluant marin : Non

INSTRUCTION : Assurez-vous que les exigences réglementaires sont respectées. Lors de l'expédition, déclarez la présence de la batterie lithium-ion dans l'appareil aux transporteurs postaux, coursiers ou sociétés de transport.

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Section 15 : Information sur la Réglementation

Canada

Liste Intérieure des Substances (LIS) / Liste Extérieure des Substances (LES)

Tous les ingrédients sont inscrits sur la LIS.

Loi sur les Produits Dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)

La fiche de données et l'étiquetage sont conformes aux exigences de la loi sur les produits dangereux et du SIMDUT 2015.

USA

Autres Classifications

Codes® HMIS

SANTÉ :	* 1
INFLAMMABILITÉ :	0
RISQUE PHYSIQUE :	0
PROTECTION PERSONELLE :	

CODES 704 NFPA®



Légende pour le niveau de risque HMIS et NFPA :
0 (Minime ou non-existant) ; 1 (Léger) ; 2 (Modéré) ; 3 (Sérieux) ; 4 (Sévère)

CAA (Clean Air Acta, USA)

Ce produit ne contient pas de substances d'appauvrissement d'ozone de classe 1.

Ce produit ne contient pas de substances d'appauvrissement d'ozone de classe 2.

Ce produit ne contient pas de substances répertoriées comme des polluants atmosphérique dangereux.

EPCRA (Emergency Planning and Community Right to Know Act, USA, 40 CFR 372.45)

Ce produit ne contient pas de substances qui sont assujetties aux exigences de déclaration de la section « 313 Title III of the SARA of 1986 and 40 CFR part 372 ».

TSCA (Toxic Substances Control Act of 1976, USA)

Tous les ingrédients figurent sur l'inventaire actif de la TSCA.

Suite de section sur la page suivante

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

California Proposition 65 (Ingrédients chimiques reconnus pour leurs effets cancérigènes ou toxicité reproductive, É.-U.).

Ce produit ne contient pas de substances connues comme étant répertoriées en Californie.

Europe

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Ce produit ne contient pas de plomb, de cadnium, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB), de polybromobiphényles (PBDE), de phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP), de phtalate de benzyle et de butyle (BBP), de phtalate de dibutyle (DBP), ou de phtalate de diisobutyle (DIBP) et est conforme à la réglementation européenne RoHS.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Ce produit est un équipement électronique, et donc est pas régi par cette règlementation.

Section 16 : Autres Informations

Préparé par	le département de réglementation de MG Chemicals
Date de Révision	18 octobre 2023
Annule et Remplace	18 août 2023

Changement Effectué : Mise à jour des sections 14.

Références

1) ACGIH *2023 TLVs and BEIs: Based on the documentation of the threshold limit values for chemical substances and physical agents & biological exposure indices*, American Conference of Governmental of Industrial Hygienist Cincinnati, OH (2023).

Suite de section sur la page suivante

402E SUPER DUSTER ÉLECTRONIQUE

Abréviations

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)
C.I.R.C	Centre International de Recherche sur le Cancer (en anglais = *IARC)*
CL50	Concentration Létal 50% (en anglais = LC50)
CLmin	Concentration Létal Mininal *Publiée* (en anglais = *LCLo*)
COV	Composés Organiques Volatils (en anglais = VOC)
CTmin	Concentration Toxique Minimale *Publiée* (en anglais = *TCLo*)
CE50	Concentration effective médiane (en anglais = EC50)
FDS	Fiche de Données de Sécurité
DL50	Dose Létal 50% (en anglais = LD50)
MPT	Moyenne Pondérée sur le Temps (en anglais = TWA)
NTP	National Toxicology Program (en français = Programme de Toxicologie National)
LEMT	Limite d'exposition en milieu de travail (en anglais = OEL)
LECT	Limite d'Exposition à Court Terme (en anglais = STEL)
PEL	Limite d'Exposition Admissible
REL	NIOSH Recommended Exposure Limite (en français = Limite d'Exposition Recommendé)
SGH	Système Général Harmonisé de Classification et d'Étiquetages des Produits Chimiques (en anglais = GHS)
NTP	National Toxicology Program

Questions Techniques

Contacter nous avec toutes questions, suggestion d'amélioration, ou problèmes avec ce produit. Des notes d'application, instructions, et FAQ se trouve à www.mgchemicals.com.

Courriel : support@mgchemicals.com

Téléphone : +1-905-331-1396

Adresses

Fabrication & Support
1210 Corporate Drive
Burlington, Ontario, Canada
L7L 5R6

Désistement

Cette fiche de données de sécurité est offerte à titre d'information. M.G. Chemicals, Ltd. croit que l'information qu'elle contient est correcte et basée sur des sources fiables, mais ne prétend pas être exhaustif ou sans erreur. C'est la responsabilité de l'usager de vérifier toute information semblant suspecte ou un doute peut exister. L'utilisateur final assume toute la responsabilité pour l'utilisation et la manutention du produit de façon conforme aux règlements locales, régionales, nationales, ou internationales qui s'applique.