

801B

SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)

Fiche de Données de Sécurité

Section 1 : Identification

Identificateur de Produit et Autres Moyens d'Identification

Identificateur de Produit : 801B**Autres Moyens d'Identification :** Super Nettoyant De Contacts Avec Ether De Polyphénylene (Aérosol) / Super Contact Cleaner with Polyphenyl Ether (Aerosol)**N° Pièces Connexes :** 801B-125G

Usage Recommandé et Restrictions d'Utilisation du Produit Chimique

Usage : Nettoyeur de contact électrique sans résidu**Usage contre-indiqué :** Ne PAS appliquer sur des circuits sous tension ou en présence de sources d'ignition.

Données Relatives au Fabricant ou Fournisseur

Fabricant

MG Chemicals
1210 Corporate Drive
Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

MG Chemicals (Siège social)
9347-193 Street
Surrey, British Columbia V4N 4E7
CANADA

Téléphone : +1-800-340-0772**FAX :** +1-800-340-0773**COURRIEL :** support@mgchemicals.com**WEB :** www.mgchemicals.com**Téléphone :** +1-905-331-1396**FAX :** +1-905-331-2682**COURRIEL :** info@mgchemicals.com**COURRIEL (Personne Compétente) :** fds@mgchemicals.com

Numéro de Téléphone en Cas d'Urgence

Pour les incidents avec des matériaux dangereux SEULEMENT (fuites, déversements, incendies, expositions ou accidents)USA ou CANADA—Appeler Verisk 3E au **+1-866-519-4752** or **+1-760-476-3962**

(Code d'accès : 335388)




Pour les urgences impliquant le transport de marchandises dangereuses; 24 h/24, 7 j/7CANADA—Appeler CANUTEC à frais virer au **+1-613-996-6666** ou par cellulaire ***666**

801B
SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)
Section 2 : Identification des Dangers
Classification des Matériaux Chimiques Dangereux
Catégories SGH

Critère	Catégorie	Mention	Symbole
Danger par Aspiration	1	Danger	Santé
Aérosol Inflammable	2	Attention	Flamme
Gaz Sous Pression	Gaz liquéfié	Attention	Bouteille à gaz
Irritation Cutanée	2	Attention	Exclamation
Toxicité Pour Organes Cibles	Exposition unique	3	Attention
Danger pour le Milieu Aquatique	Chronique	2	<i>Nil</i>
			Environnement


Note : Le degré de gravité est classé de 1 (la plus haute gravité) jusqu'à 5 (la plus basse gravité) à l'intérieur de chaque classe de danger. La catégorie à l'intérieur d'une classe de danger ne permet pas de comparaison relative aux autres classes.

Éléments d'Étiquette

Mention	DANGER
Symboles	Conseils de Prudence
	H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
	H223 : Aérosol inflammables
	H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur

Suite de section sur la page suivante

801B
SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)
Continuation...

Symboles	Conseils de Prudence
	H315 : Provoque une irritation cutanée H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges
<i>Symbole non mandaté</i>	H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Prévention	Conseils de Prudence
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251	Ne pas perforer ni brûler et même après usage.
P261	Éviter de respirer le brouillard, vapeurs ou aérosols.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protections.
P264	Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
Intervention	Conseils de Prudence
P301 + P310, P331	EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne PAS faire vomir.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.
P332 + P313	En cas d'irritation cutanée : Demander un avis médical ou consulter un médecin.
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P312	En cas de malaise : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

Suite de section sur la page suivante

801B SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)
Continuation...

Stockage	Conseils de Prudence
P410 + P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C [122 °F].
P403	Stocker dans un endroit bien ventilé.
P405	Garder sous clef.
Élimination	Conseils de Prudence
P501	Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

Dangers Non Classifiés Ailleurs

Autres Critères	Mention de Danger/ Conseils de Prudence	Mention	Symboles
Asphyxiants simple	Peut déplacer l'oxygène et causer rapidement la suffocation	Attention	<i>sans objet</i>
Dessèchement Cutané	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.	<i>sans objet</i>	<i>sans objet</i>

Section 3 : Composition/Informations sur les Ingrédients

No. CAS	Nom Chimique	%(poids)
64742-48-9	naphta lourd (pétrole), hydrotraité	75%
811-97-2	1,1,1,2-tetrafluoroéthane ^{a)}	19%
8042-47-5 ^{b)}	huile-minérale-blanche-(pétrole)	4%

a) Communément connu comme HFC-134a

b) Tous les composants énumérés ou exemptés. Le mélange de base a les numéros CAS suivants : 8042-47-5, 64742-46-7, 64742-47-8, 64742-47-9, 64742-53-6, 64742-55-8, 64742-56-9, 68551-19-9, 8042-47-5, 848301-69-9, 90622-46-1, 90622-53-0, 90622-58-5.

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Section 4 : Premiers Soins***Condition d'Exposition**Code SGH: Conseils de Prudence***EN CAS D'INGESTION**

P301 + P310, P331

Symptômes Immédiat*toux, diarrhée, mal de gorge, vomissement, étourdissement, somnolence, nausées, inconscience***Intervention**

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

P302 + P352, P332 + 313, P362 + P364

Symptômes Immédiat*peau sèche, rougeur, irritation***Intervention**

Laver abondamment à l'eau.

En cas d'irritation cutanée : Demander un avis médical ou Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

EN CAS D'INHALATION

P304 + P340, P312

Symptômes Immédiat*étourdissement, somnolence, maux de tête, nausée, inconscience***Intervention**

Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

En cas de malaise : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

P305 + P351 + P338, P337 + P313

Symptômes Immédiat*rougeur***Intervention**

Rincer avec précaution avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si elles sont présentes et si elles s'enlèvent facilement. Continuer de rincer.

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Section 5 : Mesures à Prendre en Cas d'Incendie****Moyens
d'extinctions**

En cas d'incendie : Utiliser de la poudre sèche, du dioxyde de carbone, ou de la mousse résistant à l'alcool pour éteindre.

Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants.

Danger Spécifiques

Le récipient aérosol peut éclater avec force à des températures supérieures à 50 °C [122 °F].

Dans d'incendies ou en contact avec des surfaces chaudes, le contenu produit des fumées irritantes et toxiques.

Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. Les vapeurs peuvent se propager sur de longues distances et s'enflammer à une source d'ignition, qui peut provoquer un retour de flamme ou une explosion.

Empêcher les eaux d'extinctions de pénétrer dans les égouts ou cours d'eau.

**Produits de
Combustion**

Produit des oxydes de carbone (CO, CO₂), des composés halogénés, du fluorure d'hydrogène et de la fumée.

Pompier

Porter un appareil respiratoire autonome et une tenue de feu complète.

Section 6 : Mesures à Prendre en Cas de Déversements Accidentel**Protection
Individuelle**

Voir l'équipement de protection individuelle dans la Section 8.

**Précautions à
Prendre pour
l'Intervention**

Éviter de respirer le brouillard, vapeurs et aérosols. Enlever ou tenir à l'écart toutes sources de températures extrêmes ou d'ignition.

**Précautions pour
l'Environnement**

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher le déversement dans les égouts et les cours d'eau.

Confinement

Sans objet

Nettoyage

Collecter le liquide dans un contenant chimiquement résistant et scellable. Essuyer la zone de déversement avec des serviettes essuie-tout et placer les serviettes sales dans le récipient à déchets. Laver la région du déversement avec de l'eau et du savon pour enlever les dernières traces de résidu.

Élimination

Éliminer le contenu selon les conseils dans la Section 13.

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Section 7 : Manutention et Stockage****Prévention**

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

Éviter de respirer le brouillard, vapeurs et aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Ne pas performer ni brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Manutention

Porter des gants de protections.

Se laver soigneusement les mains après manipulation.

Stockage

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C [122 °F].

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Garder sous clef.

801B
SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)
Section 8 : Contrôle de l'Exposition/Protection Individuelle
Substances Ayant des Limites d'Expositions Professionnelle

Nom chimique	Pays/ Provinces	Limite d'Exposition Admissible (PEL)	Limite d'Exposition à Court Terme (LECT)
1,1,1,2- tetrafluoroéthane	MG Chemicals ^{a)} ACGIH U.S.A. OSHA PEL Canada	1 000 ppm Non établi Non établi Non établi	Non établi Non établi Non établi Non établi
huile-minérale- blanche-(pétrole)	ACGIH U.S.A. OSHA PEL U.S.A. OSHA WEEL ^{b)} Canada AB Canada BC ^{c)} Canada ON Canada QC	5 mg/m ³ 5 mg/m ³ 5 mg/m ³ 5 mg/m ³ 5 mg/m ³ 5 mg/m ³ 5 mg/m ³	(10 mg/m ³) ^{c)} Non établi 10 mg/m ³ 10 mg/m ³ Non établi 10 mg/m ³ 10 mg/m ³

Note : Les ingrédients sont énumérés par ordre décroissant de poids (de plus au moins). Les limites d'exposition d'ACGIH¹, d'OSHA (Table Z-1), et des provinces canadiennes furent consultées. Les limites de la base de données RTECS² et des FDS des fournisseurs furent également consultées. Les limites d'exposition à court terme (LECT) sont généralement pour 15 min et limites à long terme d'exposition admissible (PEL) pour 8 h.

- a) MG Chemicals recommande cette limite qui correspond au seuil le plus souvent trouvé parmi les seuils internationaux.
 b) Limite d'exposition environnementale en milieu de travail
 c) Basé sur le brouillard d'huile, valeur fortement raffinée

Paramètres de Contrôles
Ventilation

Maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition.

Suite de section sur la page suivante

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Equipment de Protection Individuelle****Protection des yeux**

Porter des lunettes de protections ou des lunettes monocoques de sécurité.

RECOMMANDATION : Utiliser des lunettes de protection avec protection latérale (de côté).

Protection de la Peau

En cas de contact probable, porter des gants de protection en caoutchouc de butyle ou d'autres gants chimiquement résistants.

Pour des contacts occasionnels, porter des gants de nitrile ou d'autres gants jetables résistant aux produits chimiques.

Protection Respiratoire

Pour surexposition jusqu'à 10 x LEMT de brouillards, vapeurs ou aérosols, porter un respirateur comme un demi-masque respiratoire avec cartouches pour vapeurs organiques.

Au-dessus de 10 x LEMT, utilisez un appareil respiratoire à pression positive avec à alimentation d'air ou un appareil respiratoire autonome.

RECOMMANDATION : Consulter un détaillant ou fabricant pour vous assurer que la cartouche du masque faciale ou demi-masque est conforme aux normes NIOSH (É.-U.) pour ingrédient répertorié dans la Section 3. L'appareil devrait être ajusté pour l'employer par un expert. Assurer-vous que les cartouches soient sellées dans un sac en plastique lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Hygiène Préventives

Lavez-vous les mains après l'usage du produit.

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Section 9 : Propriétés Physiques et Chimiques**

État Physique	Liquide, en format aérosol	Limite Inférieure d'Inflammabilité	0.7%
Apparence	Incolore	Limite Supérieure d'Inflammabilité	5.3%
Odeur	Légèrement hydrocarbure	Pression de Vapeur @ 20 °C	0.5 hPa [0.4 mmHg]
Seuil d'Odeur	Non disponible	Densité de Vapeur	~5 (Air =1)
pH	Sans objet	Densité Relative @25 °C	0.77
Point de Fusion/Point de Congélation	Non disponible	Solubilité Dans l'Eau	Immiscible
Point Initial d'Ébullition	183 °C [356 °F]	Coefficient de Partage n-octanol/eau	Non disponible
Point d'Éclair	58 °C [136 °F]	Température d'Auto-inflammation	>320 °C [>608 °F]
Taux d'Évaporation	Modérée	Température de Décomposition	Non disponible
Inflammabilité	Inflammables	Viscosité @40 °C	<20.5 mm ² /s

Section 10 : Stabilité et Réactivité

Réactivité	Non disponible
Stabilité Chimique	Stable sous les conditions de température et de pression normale
Conditions à Éviter	Éviter les flammes nues, sources d'ignition, les températures de plus de 50 °C [122 °F], et les substances incompatibles
Matériaux Incompatibles	Oxydants forts, des métaux alcalins ou alcalino-terreux, l'aluminium en poudre, le zinc, le magnésium et le béryllium
Polymérisation	Ne se produira pas
Produits de Décomposition	Ne se décompose pas sous des conditions normales. Pour les produits de décompositions thermiques, voir les produits de combustion dans la Section 5.

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Section 11 : Données Toxicologiques****Sommaire des Symptômes par Voies d'Exposition**

Yeux	Peut provoquer une rougeur.
Peau	Provoque un assèchement de la peau, une rougeur et une irritation.
Inhalation	Peut provoquer un étourdissement, de la somnolence, des maux de tête, de la nausée, de la toux, une vision trouble et de la fatigue
Ingestion	Peut provoquer une nausée, des vomissements, des crampes abdominales.
Chronique	L'exposition prolongée et répétée peut provoquer l'assèchement et le dégraissage de la peau et une dermatite.

Toxicité Aiguë (Concentrations et Doses Létales)

Nom Chimique	DL50 oral	DL50 dermal	CL50 inhalation
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	>5 000 mg/kg Rat	>5 000 mg/kg Rat	>5 000 mg/kg Rat ^{a)}
1,1,1,2-tetrafluoroéthane	Non disponible	Non disponible	1 500 g/m ³ 4 h Rat
huile-minérale-blanche- (pétrole)	>5 000 mg/kg Rat	Non disponible	Non disponible

Note : Les limites toxicologiques de la base de données RTECS² et d'ECHA furent consultées. Les données des FDS des fournisseurs furent aussi consultées.

Autre Effets Toxiques

Corrosion/irritation de la peau	Provoque une irritation cutanée.
Lésions/irritation des yeux	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation respiratoire et de la peau (risque de réactions allergiques)	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Suite de section sur la page suivante

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)**

Cancérogénicité (risque de cancer)	Aucun ingrédient n'est classifié ou répertorié comme carcinogène par le C.I.R.C, ACGIH, Cal Prop 65, ou NTP.
Mutagénicité (risque d'effet génétique héréditaire)	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction (risque de stérilité ou d'effet sur les fonctions reproductives)	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Tératogénicité (risque pour la malformation des fœtus)	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxique pour certains organes cibles – exposition unique	L'inhalation des naphta lourd (pétrole), hydrotraité peut affecter le système nerveux central.
Toxique pour certains organes cibles – exposition répétées	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Danger d'aspiration	Danger d'aspiration de catégorie 1 car le mélange contient plus de 10% de substance de catégorie 1 et a une viscosité cinématique <20.5 mm ² /s à 40 °C.

Section 12 : Données Écologiques

Les classifications écologiques sont basées sur les critères du Code IMDG/SGH en conjonction avec les données d'écotoxicité de nos fournisseurs, de la base de données enregistrées de l'agence européenne pour les produits chimiques (<http://echa.europa.eu>) et d'autres sources fiables.

1,1,1,2-tetrafluoroéthane et Huile-minérale-blanche-(pétrole) ne sont pas classifiables comme substances toxiques pour le milieu aquatique

Écotoxicité Aiguë

Voir l'écotoxicité chronique.

Suite de section sur la page suivante

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Écotoxicité Chronique**

Catégorie 2

Les données toxicologiques disponibles n'atteignent pas les seuils de classification. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Biodégradation

Non disponible

Autres Effets

Composé Organique Volatile (COV) = 81% [624 g/L]

Section 13 : Données sur l'Élimination

Éliminer le contenu conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

Section 14 : Information Relatives au Transport**Voie Terrestre**

Référez aux Règlements TMD (Réglementation Canadienne sur le Transport des Marchandises Dangereuses); **Réglementation des É.-U. 49 CFR** (Parties 100 à 185)

Quantité Limitée

Suite de section sur la page suivante

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Voie Aérienne**

Référer aux réglementations sur le transport des marchandises dangereuses de l'ICAO-IATA.

Quantité LimitéeVoir l'instruction
d'emballage Y203Qté Net Max/Pqt =
30 kg brut

À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT

Numéro UN : UN1950**Appellation Réglementaire** :

AEROSOL, inflammable

Classe : 2.1**Groupe d'Emballage**: sans objet**Polluant Marin** : Non**Voie Maritime**

Référer à la réglementation IMDG.

Quantité Limitée

À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT

Numéro UN : UN1950**Appellation Réglementaire** :

AEROSOL, inflammable

Classe : 2.1**Groupe d'Emballage**: sans objet**Polluant Marin** : Non

Note: L'expéditeur qui manutentionne, demande le transport, ou transporte des marchandises dangereuses doit être correctement **formé et certifié**.

Section 15 : Information sur la Réglementation**Canada****Liste Intérieure des Substances (LIS) / Liste Extérieure des Substances (LES)**


Tous les ingrédients sont inscrits sur la LIS et la LES.

Loi sur les Produits Dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)

La fiche de données et l'étiquetage sont conformes aux exigences de la loi sur les produits dangereux et du SIMDUT 2015.

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****USA****Other Classifications****Codes® HMIS**

SANTÉ :	*	1
INFLAMMABILITÉ :		2
RISQUE PHYSIQUE :		0
PROTECTION PERSONELLE :		

CODES 704 NFPA®*Légende pour le niveau de risque HMIS et NFPA :*

0 (Minime ou non-existant) ; 1 (Léger) ; 2 (Modéré) ; 3 (Sérieux) ; 4 (Sévère)

CAA (Clean Air Act, USA)

Ce produit ne contient pas de substances d'appauvrissement d'ozone de classe 1.

Ce produit ne contient pas de substances d'appauvrissement d'ozone de classe 2.

Ce produit ne contient pas de substances qui sont répertorié comme un polluant atmosphérique dangereux.

EPCRA (Emergency Planning and Community Right to Know Act, USA, 40 CFR 372.45)

Ce produit ne contient pas de produits qui sont assujetties aux exigences de déclaration de la section « 313 Title III of the SARA of 1986 and 40 CFR part 372 ».

TSCA (Toxic Substances Control Act of 1976, USA)

Tous les ingrédients figurent sur l'inventaire de la TSCA.

California Proposition 65

(Ingrédients chimiques reconnus pour leurs effets cancérigènes ou toxicité reproductive, É.-U.)

Ce produit ne contient pas de substances connues comme étant répertoriées en Californie.

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Europe****RoHS** (Restriction of Hazardous Substance Directive)

Ce produit ne contient pas de plomb, de cadmium, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB), de polybromobiphényles (PBDE), de phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP), de phtalate de benzyle et de butyle (BBP), de phtalate de dibutyle (DBP), ou de phtalate de diisobutyle (DIBP) et est conforme à la réglementation européenne RoHS.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Ce produit n'est pas une pièce électrique ou un équipement électronique, et donc n'est pas régi par cette réglementation.

Section 16 : Autres Informations

Préparé par le	Département des Affaires Réglementaires
Date de Révision	28 février 2020
Annule et Remplace	30 avril 2019
Changement Effectué :	Changement des numéros de téléphone en cas d'urgence

Références

- 1) ACGIH 2017 TLVs and BEIs: Based on the documentation of the threshold limit values for chemical substances and physical agents & biological exposure indices, American Conference of Governmental of Industrial Hygienist Cincinnati, OH (2017).
- 2) Toutes les données toxicologiques furent vérifiées contre le registre de données sur la toxicité RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances®), MDL Information Systems, Inc.

Suite de section sur la page suivante

801B**SUPER NETTOYANT DE CONTACTS AVEC PPE (AEROSOL)****Abréviations**

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)
C.I.R.C	Centre International de Recherche sur le Cancer (en anglais = <i>IARC</i>)
CL50	Concentration Létal 50% (en anglais = LC50)
CLmin	Concentration Létal Mininal <i>Publiée</i> (en anglais = <i>LCLo</i>)
COV	Composés Organiques Volatils (en anglais = VOC)
CTmin	Concentration Toxique Minimale <i>Publiée</i> (en anglais = <i>TCLo</i>)
CE50	Concentration effective médiane (en anglais = EC50)
FDS	Fiche de Données de Sécurité
DL50	Dose Létal 50% (en anglais = LD50)
MPT	Moyenne Pondérée sur le Temps (en anglais = TWA)
LECT	Limite d'Exposition à Court Terme (en anglais = STEL)
PEL	Limite d'Exposition Admissible
SGH	Système Général Harmonisé de Classification et d'Étiquetages des Produits Chimiques (en anglais = GHS)
NTP	National Toxicology Program

Questions Techniques Contacter nous avec toutes questions, suggestion d'amélioration, ou problèmes avec ce produit. Des notes d'application, instructions, et FAQ se trouve à www.mgchemicals.com.

Courriel : support@mgchemicals.com

Téléphone : +1-905-331-1396

Adresses

<i>Fabrication & Support</i>	<i>Siège Social</i>
1210 Corporate Drive	9347-193rd Street
Burlington, Ontario, Canada	Surrey, British Columbia, Canada
L7L 5R6	V4N 4E7

Désistement

Cette fiche de données de sécurité est offerte à titre d'information. M.G. Chemicals, Inc. croit que l'information qu'elle contient est correcte et basée sur des sources fiables, mais ne prétend pas être exhaustif ou sans erreur. C'est la responsabilité de l'utilisateur de vérifier toute information semblant suspecte ou un doute peut exister. L'utilisateur final assume toute la responsabilité pour l'utilisation et la manutention du produit de façon conforme aux règlements locales, régionales, nationales, ou internationales qui s'applique.